

Toshiba TEC B-EX4D2-GS12-QM-R - Etikettendrucker - Thermodirekt - 203 dpi - bis zu 305 mm/Sek. - USB, LAN

Artikelnummer	993824506
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Toshiba TEC B-EX4D2-GS12-QM-R Etikettendrucker Thermopapier 203 dpi bis zu 305 mm/Sek. USB LAN

Produktbeschreibung:

Druckgeschwindigkeit Drucktechnologie Direkt Wärme
Farbe Nein Maximale Auflösung 203 x 203 DPI Druckgeschwindigkeit
(metrisch) 304,8 mm/sek Druckgeschwindigkeit 12
lpm Maximum Druckweite 10,4 cm Maximum Druckerhöhe
149,8 cm Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Verkabelt Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja WLAN
Nein USB Port Ja Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 Optionale
Konnektivität Ethernet,USB 2.0 Leistungen integrierte
Barcodes 2D,Code 39,Code 93,EAN128,EAN13,EAN8,GS1
DataBar,ITF, MicroPDF417,PDF417,QR Code,UPC-A,UPC-E
Schneider Ja Design Produktfarbe Schwarz Anzeige
LCD Bildschirmauflösung 128 x 64 Pixel Gewicht
und Abmessungen Breite 278 mm Tiefe 460 mm Höhe
310 mm Gewicht 17 kg Speicher RAM-Speicher 32
MB Flash-Speicher 16 MB Papierhandhabung Maximale
Etikettenbreite 11,4 cm Maximaler Rollendurchmesser
20 cm Medienstärke 0,17 mm Kerndurchmesser 7,62
cm Technische Details Schnittstelle USB 2.0,
Ethernet

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 305 mm/Sek - 203 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Anschlusstechnik
Kabelgebunden

Schnittstelle

USB, LAN

Max. Auflösung (S/W)

203 dpi

Druckersprache

ZPL II, TPCL

Schriftarten

Outline

Funktionen

Einstellbarer Abstandssensor, Black Mark-Sensor

Barcodes

Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Code 128, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, ITF, Kix (Niederländische Post), RM4SCC

RAM

RAM Installiert (Max.)

32 MB

Flash-Speicher

Flash-Speicher

16 MB

Medienhandhabung

Medientyp

Etiketten, Beschriftungsetiketten

Minimale Mediengröße (Angepasst)

25 mm x 10 mm

Max. Mediengröße (angepasst)

114 mm x 1498 mm

Max. Druckbreite

104 mm

Max. Drucklänge

1498 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser

200 mm

Rollenkerndurchmesser

76 mm

Netzwerk

Netzwerk

Netzwerkadapter

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen

1 x LAN - RJ-45 | 1 x USB 2.0

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Robust

Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Betrieb

116 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

15 Watt

Energierversuch Sleep

5.7 Watt

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR

Ja

Abmessungen und Gewicht

Breite

27,8 cm

Tiefe
46 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
17 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
19 kg

Produkteigenschaften

Büromaschine - Typ	Drucker
Drucker - Anschluss technik	Kabelgebunden
Produkttyp	Etikettendrucker
Scanner - Typ	Keine(r)
Stromverbrauch im Standby-Modus	15 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	116 Watt
Druckersprache	TPCL, ZPL II
Netzwerk - Typ	Netzwerkadapter
Medientyp	Beschriftungsetiketten, Etiketten
max. Auflösung s/w	203 dpi
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	17 kg
Drucker - Typ	Etikettendrucker
Büromaschine - Drucktechnologie	Thermodirekt

Weitere Bilder

