

Grandstream VoIP-Telefonadapter 8 Anschlüsse GigE

Artikelnummer	992662606
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream VoIP-Telefonadapter 8 Anschlüsse GigE

Produktbeschreibung:

Highlights: Unterstützt 2 SIP-Profile und 8 FXS-Ports
 Starke AES-Verschlüsselung mit Sicherheitszertifikat
 pro Einheit Automatisierte und sichere Bereitstellungsoptionen
 mit TR069 3-Wege-Sprachkonferenz pro Port Außergewöhnliche
 Sprachqualität mit Breitband-HD-Codec Unterstützt
 T.38 Fax für zuverlässiges Fax-über-IP Unterstützt
 Dual-Gigabit-Netzwerk-Ports Hochleistungs-NAT-Router Datasheet:
 Schnittstellen Telefonschnittstellen: Acht (8)
 RJ11 FXS Ports Netzwerkschnittstelle: Zwei (2) 10/100 /
 1000Mbps RJ45-Ports LED - Anzeigen: STROM, LAN,
 WAN, PHONE1, PHONE2, PHONE3, PHONE4, PHONE5, PHONE6,
 PHONE7, PHONE8 Reset-Taste Sprache, Fax, Modem
 Anrufer ID Anzeige oder Block Anklopfen Blitz
 blinde oder überwachte Verlegung vorwärts halten
 nicht stören 3-Wege-Konferenz Sprachcodecs G.711
 mit Anhang I (PLC) und Anhang II (VAD /
 CNG) G.723.1, G.729A / B, G.726, iLBC OPUS dynamischer
 Jitter-Puffer Erweiterte Zeilenechokompensation
 Fax über IP T.38-kompatibles Gruppe-3-Fax-Relay
 bis zu 14,4 kbps und automatischer Wechsel zu
 G.711 für Fax-Passthrough Kurze /
 lange Haul Ring Load 2 REN, bis zu 1 km auf der
 24AWG-Linie Anrufer-ID Bellcore-Typ 1 & 2,
 ETSI, BT, NTT und DTMF-basiertes CID Methoden
 trennen Besetztton,
 Polaritätsumkehr / Wink, Schleifenstrom Netzwerkprotokolle TCP /
 IP / UDP RTP / RTCP HTTP / HTTPS ARP / RARP ICMP
 DNS DHCP NTP TFTP SSH STUN SIP (RFC3261),
 SIP über TCP / TLS, SRTP, TR-069 QoS Schicht 2 (802.1Q VLAN,
 SIP / RTP 802.1p) und Schicht 3 (ToS, Diffserv,

MPLS DTMF-Methode In-Audio, RFC2833 und / oder
SIP-INFO Bereitstellung und Kontrolle HTTP HTTPS
SSH TFTP TR-069 sichere und automatisierte Bereitstellung
mit AES-Verschlüsselung syslog Sicherheit SRTP TLS /
SIPS / HTTPS Syslog-Unterstützung, SSH, Remote-Management
mit Web-Browser Mehrsprachig Universelles Netzteil:

Eingang: 100-240VAC,

50-60Hz, Ausgang: 12V / 1.5A Umwelt: Betrieb:

32F - 104F oder 0C - 40C,

Lagerung: 14F - 140F oder -10C - 60C, Feuchtigkeit:

10 - 90 Prozent nicht kondensierend HT818 Der

HT818 ist ein leistungsfähiges 8-Port-VoIP-Gateway

mit 8 FXS-Ports und einem integrierten Gigabit-NAT-Router.

Entwickelt für Benutzer, die nach einem leistungsfähigen

Analog-zu-VoIP-Konverter suchen,

bietet sie die marktführende SIP-ATA / Gateway-Technologie

von Grandstream mit Millionen von weltweit erfolgreich

eingesetzten Einheiten.

Dieses leistungsstarke Gateway bietet eine außergewöhnliche

Sprachqualität in verschiedenen Anwendungsumgebungen,

eine starke Verschlüsselung mit einem eindeutigen

Sicherheitszertifikat pro Einheit.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

VoIP-Telefonadapter

Breite

18 cm

Tiefe

12 cm

Höhe

3,6 cm

Gewicht

356 g

Netzwerk

Formfaktor

Extern

Anz. Anschlüsse

8

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Datenübertragungsrate

1 Gbps

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll

TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, ARP, DHCP, RARP, RTP, RTCP

Remoteverwaltungsprotokoll

Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, TR-069

Statusanzeiger

Stromversorgung, Telefon, WAN, LAN

Leistungsmerkmale

NAT Support, MPLS-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, Quality of Service (QoS), Reset-Taste, Type of Service (ToS)

Verschlüsselungsalgorithmus

AES, TLS

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP
Voice Codecs
G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, T.38
Telefonieschnittstellen
8 Telefone (FXS)
IP-Telefoniefunktionen
Rufweiterleitung, Anruferkennung, Anklopfen, Ruf halten, Anrufweiterleitung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x FXS - RJ-11 | 2 x 1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RCM
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TLS
Netzwerk/Transportprotokoll	RTP, ARP, NTP, TCP/IP, ICMP/IP, RTCP, UDP/IP, RARP, DHCP
Statusanzeiger	WAN, Stromversorgung, Telefon, LAN
Netzwerk - Datenübertragungsrate	1 Gbps
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	8 x FXS - RJ-11, 2 x 1000Base-T - RJ-45
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Netzwerk - Typ	VoIP-Telefonadapter
Gewicht	356 g
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Anz. Anschlüsse	8

Weitere Bilder

