

WANTEC 2wIP-E-S-TW Adapter mit RJ45 Switchseite Telefon

Artikelnummer	992539484
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

WANTEC 2wIP-E-S-TW Adapter mit RJ45 Switchseite Telefon

Produktbeschreibung:

Mit dem 2wIP kann eine Netzwerkverbindung über eine 2-Draht Leitung hergestellt werden. Hier wird zusätzlich noch PoE mit auf der Leitung übertragen. Der Adapter ist skalierbar, ein Sender kann bis zu 4 Empfänger ansteuern. Kabellänge bis 1500m bei Koax, 500m bei Twisted-Pair oder Klingeldraht. Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 180MBit/s. Multiport, 1 Sender kann bis zu 4 Empfänger ansteuern. PoE mit bis zu 38 Watt für alle 4 Empfänger. Keine Programmierung zur Grundkonfiguration nötig, Plug and Play, einstecken, läuft. Gruppieren und Überwachen per Software. Funktioniert natürlich auch mit SIP-Telefonen, Access-Points, Computer usw. Aufbau der Verbindung: Einen 2wIP mittels Patchkabel mit dem Netzwerkswitch verbinden. 2-Draht Verbindung mit zweitem (und dritten, vierten sowie fünftem) 2wIP herstellen, Verbindung im Bussystem, Polung beachten. Endgerät im zweiten 2wIP einstecken. Fertig, die Sender und Empfänger konfigurieren sich selbst.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen

Gewicht
142 g
Höhe
35 mm
Breite
99 mm
Tiefe
58 mm
Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

-10 - 50 °C

Merkmale

Maximaler Betriebsabstand

500 m

LED-Anzeigen

Ja

Plug & Play

Ja

Netzwerk

Netzstandard

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Verkabelungstechnologie

10/100

Duplex-System

Full, Half

Ethernet LAN Datentransferraten

10, 100 Mbit/s

Leistung

Ausgangsleistung

25,4 W

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)

2

DC-Anschluss

Ja

Weitere Bilder

