

Ubiquiti UniFi Netzwerkmedien-Streaming-Adapter Gigabit Ethernet 1000Base-T (PoE) x 1 + USB-C x 1 für P/N: UVC-G4-INS

Artikelnummer 999740175

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Ubiquiti Networks Weiß CE FCC IC 48 V 5 V 0.25 A 2 A For Protect Wifi Cameras Suitable G4 Instant & Doorbell Pro No Cable

Produktbeschreibung:

Sorgen Sie für eine störungsfreie Stromversorgung Ihrer Protect-Kameras mit dem Ubiquiti UACC-Adapter-PoE-USBC.

Dieser USB-C-PoE-Adapter liefert nicht nur zuverlässig Strom, sondern garantiert auch Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über Gigabit-Ethernet. Er ist das ideale Zubehör für alle, die die Funktionalität und hohe Qualität von Ubiquiti-Geräten schätzen.

Leichte Integration mit Ubiquiti-Systemen

Der Ubiquiti UACC-Adapter-PoE-USBC wurde speziell für Geräte von Ubiquiti Networks entwickelt und gewährleistet eine nahtlose Integration mit Protect-Kameras und anderen UniFi-Geräten. Der Adapter ist mit beliebten Kameras wie der **G4 DoorBell Pro** und der **G4 Instant** kompatibel **und** somit ideal für Benutzer dieser Systeme.

Hohe Leistung bei Stromversorgung und Datenübertragung

Mit PoE mit 48V DC Eingang und 5V DC Ausgang bietet der Ubiquiti UACC-Adapter-PoE-USBC eine stabile und zuverlässige Stromversorgung für Ihre Geräte. **Gigabit Ethernet** ermöglicht eine schnelle Datenübertragung, was für Überwachungskameras, die große Datenmengen in hoher Qualität übertragen müssen, entscheidend ist.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerkmedien-Streaming-Adapter

Formfaktor

Extern

Schnittstellentyp (Bustyp)

Gigabit Ethernet

Netzwerk
Ports
1000Base-T (PoE) x 1 + USB-C x 1
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB-C, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 4KV ESD Protector (Kontaktentladung), Polycarbonat-Gehäuse
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 - weiblich
1 x USB-C - 24 pin USB-C - weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, IC, WEEE, UKCA
Maße und Gewicht
Breite
3,04 cm
Tiefe
3,04 cm
Höhe
9,5 cm
Gewicht
85 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: UVC-G4-INS

Produkteigenschaften

Ports - Typ	1000Base-T (PoE)
Schnittstellentyp (Bustyp)	Gigabit Ethernet
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB-C - 24 pin USB-C - weiblich, 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 - weiblich
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Netzwerkmedien-Streaming-Adapter
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk - Formfaktor	Extern

Weitere Bilder

