

Cooler Master MasterFrame 600 Silver ATX tempered glass window USB 3.2 Gen Midi/Minitower ITX Micro/Mini/Flex-ATX 3,5 " Kühler 3.0 12 kg



Artikelnummer	900011366
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Cooler Master MasterFrame 600 Silver ATX tempered glass window USB 3.2 Gen Midi/Minitower ITX Micro/Mini/Flex-ATX 3,5 " Kühler 3.0 12 kg

Produktbeschreibung:

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX, E-ATX Mainboards /
Lüfter vorinstalliert: 4x | Lüfterplätze gesamt: 10x /
CPU-Kühler bis 190 mm Höhe | Grafikkarten bis 485 mm Länge
Technische Details:

Allgemein

Formfaktor

Mid tower

Seitenplatte mit Fenster

Ja

Seitliches Plattenmaterial mit Fenster

Gehärtetes Glas

Max. Mainboard-Größe

SSI CEB

Unterstützte Motherboards

Extended ATX, microATX, ATX, Mini-DTX, Mini-ITX

Anzahl interner Einbauschächte

5

Produktmaterial

Temperglas, Aluminium, Stahl

Farbe

Silber

Kühlsystem

Vorderseite: 140 mm Lüfter x 3 / ARGB fan, 2 x 200 mm, 2 x 180, 3 x 120 mm fan supported or 120/140/240/280/360/420 mm radiator supported

Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / ARGB-Lüfter, 120 mm Radiator unterstützt

Oberseite: 120 mm Lüfterhalterung x 3 / 1 x 200 mm, 2 x 180 mm, 2 x 140 mm fan supported or 120/140/240/280/360/420 mm radiator supported

Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 3 / 3 x 140 mm Lüfter unterstützt oder 120/140/240/280/360/420 mm Radiator unterstützt

Max. Höhe des CPU-Kühlers

190 mm

Maximale Länge Videokarte

485 mm

Maximallänge der Stromversorgung

235 mm

Systemgehäuse-Merkmale

FreeForm 2.0 modulares System, Staubfilter unten, Frontstaubfilter, Deckelstaubfilter, Seitenwandstaubfilter, cable management system (43 mm clearance)

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe

2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)

3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6,4 cm)

Erweiterungssteckplätze

8

Schnittstellen

2 x USB 3.2 Gen 1

1 x USB-C 3.2 Gen 2x2

1 x Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Keine Spannungsversorgung

Spezifikationseinhaltung

ATX

Max. unterstützte Anzahl

1

Abmessungen und Gewicht

Breite

26,1 cm

Tiefe

53,1 cm

Höhe

54,4 cm

Gewicht

12 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

36,8 cm

Transporttiefe

63,7 cm

Transporthöhe

65,3 cm

Transportgewicht

15 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Weitere Bilder

