

Ezviz EP3X Pro Netzwerkkamera

Artikelnummer 900023665

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Ezviz EP3X Pro Netzwerkkamera

Produktbeschreibung:

Ultra-wide Coverage with Dual lenses
Solar Panel
Included
Built-in 32 GB eMMC Storage
Package Detection
Smart Human Motion Detection
Color Night Vision
Two-Way Talk (Supports voice changer feature)
Weatherproof Design
Anti-Tamper Alarm
No-filming Privacy Z

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Smarte Türklingel - mit Kamera

Funktionen

Türklingel, Dualkamera

Integrierte Komponenten

Mikrofon, Lautsprecher

Integrierte Sensoren

Passiver Infrarotbewegungssensor (PIR)

Stromquelle

Batterie, Solar

Platzierung / Befestigung

Wandmontage

Anschlusstechnik

Kabellos - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Frequenzband

2.4 - 2,4835 GHz

Merkmale

2-Wege-Kommunikation, Manipulationserkennung, Manipulationsschutz, geeignet für Wandmontage, H.264 Komprimierungsstandard, H.265 Komprimierungsstandard, Rückstell Taste, wetterfest niedriger Stromverbrauch

Internet der Dinge (IoT)

Internet der Dinge (IoT) kompatibel

Ja

Kompatible Anwendung

EZVIZ app

Intelligenter Assistent

Alexa, Google Assistant

Kamera

Bildsensor
Progressive Scan CMOS - 9.1 mm (1/2.8")
Blendenöffnung
F/2.2
Brennweite
2.3 mm
Tag- und Nachtfunktion
Ja
Audiounterstützung
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
2048 x 1296
Video-Modi
2K, 1080p
Leistungsmerkmale
2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärminderung, Erkennung von Menschen, package detection, AI-powered search, hörbare Alarmer, visuelle Warnung, 15 fps, Color Night Vision, built-in voice changer, Dual-Kamera, integrierte LED-Leuchte, Smartphone-Überwachung, Cloud Recording
Bewegungssensor
Erkennungsmodus
Passivinfrarot (PIR)
Erkennungsbereich
5 m
Winkelerkennung
120 Grad
Flash-Speicher
Vorhandende Kapazität
32 GB
Batterie
Aufladbarer Akku
Wiederaufladbar
Technologie
Lithium
Kapazität (Ah)
5200 mAh
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Solarpanel, Bohrschablone, Stromkabel, Montagehalterung, geeigneter Montagesockel, Schrauben, Stift, 2 U-förmige Drähte, 2 Drahtverbinder
Verschlüsselungsalgorithmus
64-Bit WEP, 128-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, AES, TLS
Kennzeichnung
REACH, WEEE, RoHS, IP65, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019, CSA STAR, ISO 29151, ISO 27018, ISO 27017, ISO 27701
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Türklingel: 5 cm x 3,1 cm x 16,6 cm x 276 g
Solarmodul: 5,6 cm x 4,4 cm x 12,6 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
650 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
Bis zu 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Bilder

