

Lexmark MarkNet N8230 Druckserver GigE 1000Base-SX 10Base-FL 100Base- FX für B2865 MB2770 MS822 MS823 MS825 MS826 MX721 MX722 XM5365 XM7355 XM7370

Artikelnummer 995160349

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Ein interner Druckserver für den Anschluss an ein 100BASE-FX- oder 1000BASE-SX-Glasfasernetzwerk über einen LC-Anschluss. Unterstützt die TCP/IP-Anwendungsservices (IPv4, in unterstützten Druckern auch IPv6) und ist mit gängigen Betriebssystemen kompatibel, inklusive Novell NetWare, Microsoft Windows sowie UNIX, Linux und Apple Mac OS.

- **Die Vorteile von Glasfaser**

Nutzen Sie das Optimum in Bezug auf Kommunikationsbandbreite und -sicherheit: Glasfasernetzwerke. Der Lexmark MarkNet N8230 Fiber Ethernet Druckserver ermöglicht Netzwerkkommunikation mit ultimativer Geschwindigkeit und Sicherheit im Vollduplex-Megabit- (100Base-FX) oder Gigabit-Glasfasertempo (1000Base-SX), indem einer der beiden LC-Glasfaseranschlüsse mit dem internen Ethernet-Anschluss Ihres Lexmark Geräts verbunden wird.

- **Sicherheit und Datenintegrität**

Glasfaserkabel haben eine höhere elektromagnetische Immunität gegen Funkstörungen in störgeräuschanfälligen Umgebungen wie Fabriken oder Lagerhallen. Und da Glasfasersysteme im Gegensatz zu Kupfer-Übertragungsleitungen keine elektromagnetischen Signale abstrahlen, sind auch ausgefeilte elektronische Methoden zum Abfangen von Daten zum Scheitern verurteilt.

- **Einfache interne Karteninstallation**

Installieren Sie einfach die Karte in Ihrem unterstützten Lexmark Gerät, ohne externe Module oder Anschlüsse. Die gesamte Glasfaserkonnektivität erhalten Sie auf einer einzelnen, leicht installierbaren internen Karte, in Konfigurationen, die viele Lexmark Geräte unterstützen (siehe Spezifikationen), sowie mit passenden Adaptern und ausführlicher Dokumentation.

- **Sichere Netzwerkkommunikation**

Der Druckserver unterstützt SNMPv3, IPSec und 802.1x Authentifizierung und Datenverschlüsselung zur sicheren Kommunikation mit allen geeigneten Druckern und Multifunktionsgeräten. Erweiterte Funktionen wie VLAN-Filter-Paketverarbeitung bringen noch einmal zusätzlich Geschwindigkeit.

- **Netzwerkprotokoll-Unterstützung**

Die gleichzeitige aktive Unterstützung mehrerer Protokolle ermöglicht das Drucken über verschiedene Systeme ohne Neukonfiguration. Dazu zählen die Lexmark Ethernet-Verbindungsstandards TCP/IP IPv4 und TCP/IP IPv6 sowie Novell (IPX/SPX einschließlich NetWare Directory Services) und LexLink (DLC/LLC). Unterstützt wird auch die interne Verifizierung von IP-Headern und TCP/UDP-Prüfsummen für empfangene Daten.

- **Eingebettete Webseite**

Über die eingebettete Webseite können Administratoren die Druckerfirmware aktualisieren oder mit einem Webbrowser auf die Druckereinstellungen zugreifen, um schnell und einfach den Druckerstatus zu überwachen und Standardeinstellungen zu ändern.

Weitere Bilder

