

# Club 3D Reiseladegerät 2xUSB Typ C PD 45W retail Ladegerät

<b>Artikelnummer</b>	999498270
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Club 3D Reiseladegerät 2xUSB Typ C PD 45W retail Ladegerät

Produktbeschreibung:

- Eingang: 1x Netzanschluss • Ausgang: 2x USB Typ-C Buchse • Interner Chip ermöglicht eine Eingangsspannung von 100-240VAC 50/60Hz 1.2A Max.
  - GAN-Technologie • Programmierbare Stromversorgung (PPS) • 45W Ausgangsleistung insgesamt • Ausgang Single Port, USB-C1 oder USB-C2: • PD 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V 3.0A, 20.0V 2.25A 45.0W, PPS: 3,3~16,0V 3,0A gesamt: 45,0W Max • Ausgang Dual Port: • USB-C1: PD 5.0V 3.0A, 9.0V 2.77A, PPS 3,3~5,9V 3,0A, 3,3~11,0V 2.75A gesamt: 25,0W Max, USB-C2: PD 5.0V 3,0A, 9,0V 2,22A, PPS 3,3~5,9V 3,0A, 3,3~11,0V 2,0A gesamt: 20,0W Max • Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung • Präzise begrenzter Stromausgang und Überstromschutz (OCP) • Überlastschutz und Überspannungsschutz (OVP) • Kurzschlusschutz (SCP) • Übertemperaturschutz und automatische Beseitigung der Fehlerbedingung (OTP) • Entspricht den CE- und FCC-Normen • Geringes Gewicht und bequem zu bedienen • Speziell für Ihre USB-Typ-C unterstützten Geräte entwickelt • Verpackungsgröße: 11x13x5,5 cm • Gerätegröße: 7,6x3,8x4,05 • Länge des USB-Kabels (Strom): ca. 1m • Gewicht des Geräts: 87g • Gewicht USB-Kabel: 35 g • Gewicht der Box: 40g • LDPE Beutel Gewicht: 9g • Gesamtgewicht (je nach Netzstecker) ca.: 171g • Erfüllt die ROHS-, FCC- und CE-EMI-Anforderungen
- Technische Details:

Allgemein  
Produkttyp

Netzteil  
Entwickelt für  
Tablet, Mobiltelefon, Notebook  
Breite  
7,6 cm  
Tiefe  
3,8 cm  
Höhe  
4,05 cm  
Gewicht  
87 g  
Lokalisierung  
Europäische Union  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)  
Eingangsanschlüsse  
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)  
Menge Eingangsstecker  
1  
Ausgabeanschlussstellen  
Gesamt 2: 2 x 24-polig USB-C  
Gestellte Leistung  
45 Watt  
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ  
USB-C  
Elektrischer Strom max.  
3 A  
Geräte-Betriebsmodus  
PD Single Mode (USB-C) - 45 W - 5/9/12/15/20 V - 3/2.25 A | PD PPS Einzelmodus - 45 W - 3.3 - 16 V - 3 A | PD Zweifachmodus (USB-C1) 5/9 V - 3/2.77 A | PD Zweifachmodus (USB-C2) 5/9 V - 3/2 A | PD PPS Zweifachmodus - 25 W - 3.3 - 5.9/3.3 - 11 V - 3/2.75 A  
Schnellladetechnologie  
Power Delivery 3.0  
Merkmale  
Kurzschlusschutz, Überladungsschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, GaN Technology, Programmable Power Supply (PPS), Übertemperaturschutz  
Verschiedenes  
Packungstyp  
Box  
Enthaltene Kabel  
USB-C Ladekabel - 1 m  
Kennzeichnung  
FCC, RoHS, EMI  
Abmessungen & Gewicht (Transport)  
Transportbreite  
13 cm  
Transporttiefe  
5,5 cm  
Transporthöhe  
11 cm  
Transportgewicht  
171 g  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - 2 Jahre

## Produkteigenschaften

<b>Steckertyp</b>	Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/1)
<b>Gestellte Leistung</b>	45 Watt
<b>Service und Support - Typ</b>	2 Jahre Garantie
<b>Produkttyp</b>	Netzteil
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Anzahl Anschlüsse</b>	2
<b>Ausgangsanschlussstyp</b>	2 x 24-polig USB-C
<b>Anzahl Stecker</b>	1

## Weitere Bilder

