

Fanvil TFE SIP Video Door Phone i62

Artikelnummer 999504964

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Fanvil TFE SIP Video Door Phone i62

Produktbeschreibung:

Kamera Megapixel (ca.) 2 MP Maximale Bildauflösung
 1920 x 1080 Pixel Unterstützte Video-Modi 1080p
 Sensor-Typ CMOS Größe des Bildsensors 30,5 /
 9 mm Bildwinkel, horizontal 120 ° Bildwinkel,
 vertikal 60 ° Technische Details Übertragungstechnik
 Verkabelt Farbe Ja Freisprecheinrichtung Ja Speicherkarten-Slot
 Ja Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash) Max.
 Speicherkartengröße 128 GB Sprachcodec G.722 Bewegungserfassungsfunktion
 Ja Anzahl der Knöpfe 1 Tasten Beleuchtete Tasten
 Ja RFID-Lesegerät Ja Netzwerk Ethernet Schnittstellen
 Typ Schnelles Ethernet Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse
 (RJ-45) 1 Power over Ethernet (PoE) Ja Management-Funktionen
 Web-basiertes Management Ja Syslog Ja Nachtsicht
 Nachtsicht Ja LED Typ IR Verpackungsdaten Inklusive
 Außengerät Ja Design Produktfarbe Aluminium Internationale
 Schutzart (IP-Code) IP67 IK-Kodex IK07 Gehäusematerial
 Aluminium Steuerung Tasten Vorgesehene Verwendung
 Outdoor Gewicht und Abmessungen Breite 88 mm Tiefe
 36,1 mm Höhe 177,4 mm Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
 -40 - 70 °C Temperaturbereich bei Lagerung -40
 - 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 95 %
 Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Türsprechanlage - mit Kamera

Funktionen

Zugriffsteuerung

Integrierte Komponenten

Mikrofon, Lautsprecher, Kamera, SmartCard-Lesegerät, Display, Ruftaste

Integrierte Sensoren

Infrarotsensor (IR), Lichtsensor

Stromquelle

PoE

Anschlusstechnik

Kabelgebunden - Ethernet, Fast Ethernet

Schnittstellen

2 x Wiegand | 2 x Relais | Tamper Switch | Stromeingang | LAN/Power | Port für Kartenlesegerät

Merkmale

Wasserfest, staubsicher, geeignet für Wandmontage, bündig montierbar, H.264 Streaming-Video, Antikollision, fortschrittlicher Bewegungssensor DHCP Support, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, TFTP-Client, ONVIF-Unterstützung, FTP-Client, TR-069 Remote Management, PPPoE-Client, L2TP-Support, OpenVPN Client, HTTP-Support, RTCP-Support, SRTP-Support, RTP-Support, SIP-Support, DTMF-Support, HTTPS-Support

Steuereinheit

Eingabetyp

Touch-Button

Anzahl Tasten

1

Kamera

Bildsensor

2 Megapixel - CMOS - 8.8 mm (1/2.9")

Tag- und Nachtfunktion

Ja

Audiounterstützung

Ja

Max. Digitalvideoauflösung

1920 x 1080

Video-Modi

1080/30p, 480/30p

Leistungsmerkmale

120° Sichtfeld (horizontal), 60° Sichtfeld (vertikal), 141° Sichtfeld (diagonal)

Verschiedenes

Produktmaterial

Aluminiumlegierung

Farbe

Grau, Schwarz

Erforderliche Netzspannung

DC 12 V

Kennzeichnung

IP66, IK07, G.711 A-Law, G.711 U-Law, G.722, iLBC, G.726-32

Abmessungen und Gewicht

Breite

8,8 cm

Tiefe

3,615 cm

Höhe

17,74 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-40 °C

Max. Betriebstemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 95%

Weitere Bilder

