

Noctua NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP

Artikelnummer	999879108
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Noctua NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP

Produktbeschreibung:

Noctua NF-A14X25R G2 PWM SX2-PP. Typ: Ventilator
- Lüfterdurchmesser: 14 cm - Rotationsgeschwindigkeit
(max.): 1500 RPM - Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit):
24,8 dB - Luftstrom: 155,6 m³/h - Lagertyp: Self-Stabilising
Oil-pressure (SSO) bearing.

Spannung: 12 V

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

System-Gebläseeinheit

Produktmaterial

Sterrox Flüssigkristallpolymer (LCP)

Packungsinhalt

NF-A14x25r G2 PWM PPA-Lüfter, NF-A14x25r G2 PWM PPB Lüfter, 2 Low-Noise Adapters (L.N.A.), NA-YC1 4-poliges PWM Y-Kabel,
2 x Verlängerungskabel (30 cm), 8 NA-AV2 Antivibrationsmontagen, Lüfterschrauben

Breite

14 cm

Tiefe

14 cm

Höhe

2,5 cm

Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht

36,9 cm x 14,8 cm x 3,3 cm / 546 g

Kühlkörper und Lüfter

Lüfterdurchmesser

140 mm

Gebläsehöhe

25 mm

Lüfterlager

SSO2-Lager

Drehgeschwindigkeit

300-1500 U/min

Luftstrom

155.6 m³/h

Geräuschpegel

24.8 dBA

Netzanschluss

PWM, 4-polig

Nennspannung

12 V

Nennstrom

0.19 A

Energieverbrauch

2.28 W

Kabellänge

20 cm

Merkmale

PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), rundes Rahmen-Design, Strömungsbeschleunigungs-Kanäle, Winglet-Flügel, ultraengere Spaltweite, Advanced Acoustic Optimisation (AAO), Stepped Inlet Design, Inner Surface Microstructures, integrierte Antivibrations-Pads, Metal Bearing Shell, SupraTorque-Technologie, stoppt bei 0 % PWM, Smooth Commutation Drive 2, Verpolungsschutz, Überlastschutz, progressiv gebogener Impeller

Verschiedenes

MTBF

150,000 Stunde(n)

Kennzeichnung

RoHS, UKCA, ISO 9001, ISO 14001

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie: - 6 Jahre

Produkteigenschaften

Zubehörkategorie Kühlung und Lüfter, Desktop-Computer und Serverzubehör

Farbkategorie Braun, Beige

Service und Support - Typ 6 Jahre Garantie

Weitere Bilder

