

Digi International TransPort WR11 XT Cellular 4G LTE 1-Port Ethernet

Artikelnummer	996375736
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Digi International TransPort WR11 XT Cellular 4G LTE 1-Port Ethernet

Produktbeschreibung:

Digi TransPort WR11 XT - Cellular (4G LTE EMEA/APAC), Ethernet (

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Wireless Router

Gehäusotyp

Desktop

Anschlusstechnik

Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll

PPTP, L2TP, NTP, IPSec, PPPoE, SMTP, FTP, DDNS

Routing Protocol

OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, VRRP, GRE

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI, SCP, SFTP

Verschlüsselungsalgorithmus

DES, Dreifach DES, RSA, MD5, IKE, SSL, SHA-1, SSL 3.0, SSL 2.0, 256-Bit-AES, IKEv2, FIPS 197

Authentifizierungsmethode

Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+

Leistungsmerkmale

Firewall, Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, NAPT-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), SPI, WRED, RSTP-Unterstützung, VRRP-Unterstützung, IPSec NAT-T, Metallgehäuse, ToS, DSCP-

Unterstützung, OSPF

Produktzertifizierungen

EN 60950, EN55024, EN55022 Klasse A, UL 60950, CISPR 22, CSA 22.2 No. 60950, FCC Part 15 B, FIPS 197

Statusanzeiger

Stromversorgung, Link/Aktivität

Kommunikationsformen

Typ

Drahtloses Mobilfunkmodem

Zellprotokoll

EDGE, LTE

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
 Antenne: 2 x
 Erweiterungssteckplätze
 2 Mini-SIM
 Antenne
 Antenne
 Extern abnehmbar
 Antennenzahl
 2
 Stromversorgung
 Stromversorgungsgerät
 Externer Netzadapter
 Leistungsaufnahme im Betrieb
 3.5 Watt
 Verschiedenes
 Lokalisierung
 Asiatisch-pazifischer Raum, EMEA
 Maße und Gewicht
 Breite
 10,16 cm
 Tiefe
 7,62 cm
 Höhe
 2,54 cm
 Gewicht
 220 g
 Herstellergarantie
 Service und Support
 Begrenzte Garantie - 5 Jahre
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 -30 °C
 Max. Betriebstemperatur
 70 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, NTP, FTP, DDNS, PPTP, IPSec, SMTP, PPPoE
Verschlüsselungsalgorithmus	DES, SHA-1, SSL, SSL 3.0, IKE, FIPS 197, 256-Bit-AES, SSL 2.0, MD5, Dreifach DES, IKEv2, RSA
Netzwerk - Typ	Wireless Router
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung
Gewicht	220 g
Leistungsaufnahme im Betrieb	3,5 Watt
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Modem - Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45, Antenne: 2 x
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlussstechnik	Kabellos, Kabelgebunden
Produkttyp	Wireless Router

Weitere Bilder

