

# Barco G50-W6 - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 3D - 6000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - ohne Objektiv - LAN

<b>Artikelnummer</b>	900043022
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

BARCO G50-W6 black WW Digital-Projektor

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

DLP-Projektor

3D-fähig

Ja

Integrierte Peripheriegeräte

Lautsprecher

Netzwerk

Ethernet

Projektor

Helligkeit

6000 lm

Kontrastverhältnis

1200:1 / 6000:1 (dynamisch)

Gleichmäßigkeit

90 %

Auflösung

WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)

Natives Seitenverhältnis

16:10

Lampentyp

Laser/Phosphor

Lampenlebensdauer

Bis zu 20000 Stunde(n)

Steuerungen und Einstellungen

Keystone-Korrektur

Besonderheiten

Active Stereo 3D, Constant Light Output (CLO), gedichteter DLP-Kern

Objektiv

Typ

Ohne Objektiv  
Typ Objektivverschiebung  
Mit Stromversorgung  
Richtung der Objektivverschiebung  
Horizontal, vertikal  
Videoeingang  
Videoschnittstellen  
HDMI, HDBaseT  
Video-Modi  
4K  
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle  
Verdrahtetes LAN  
Lautsprecher  
Ausgangsleistung/Kanal  
10 Watt  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A  
1 x HDBaseT - RJ-45  
1 x Netzwerk - RJ-45  
1 x 3D Sync in  
1 x DisplayPort  
1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A  
1 x 3D Sync-Ausgang  
1 x Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm  
1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm  
1 x seriell RS-232 (Verwaltung)  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  
Drahtlosfernbedienung  
Sicherheitsmerkmale  
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)  
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  
Kensington Slot  
Kennzeichnung  
FCC-A, cTUVus, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI  
Stromversorgung  
Spannungsquelle  
AC  
Erforderliche Netzspannung  
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)  
Leistungsaufnahme im Betrieb  
300 Watt  
Stromverbrauch im Standby-Modus  
0.5 Watt  
Maße und Gewicht  
Breite  
48,6 cm  
Tiefe  
37,6 cm  
Höhe  
18,12 cm  
Gewicht  
11 kg  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre  
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
40 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
10 - 85% RH (non-condensing)  
Geräuschentwicklung  
36 dB  
Schallemission (Sparmodus)  
32 dB

## Produkteigenschaften

<b>Projektor - Klasse</b>	Digitalprojektor
<b>Projektor - Native Auflösung</b>	1920 x 1200
<b>Projektormerkmale</b>	Constant Light Output (CLO), Active Stereo 3D, Gedichteter DLP-Kern
<b>Audioausgang - Typ</b>	Lautsprecher
<b>Helligkeit</b>	6000 lm
<b>Projektor - Typ</b>	DLP-Projektor
<b>Video-Modi</b>	4K
<b>Stromverbrauch im Standby-Modus</b>	0,5 Watt
<b>Projektorlampe - Lampenlebensdauer</b>	20000 Stunde(n)
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Gewicht</b>	11 kg
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	300 Watt
<b>Lampentyp</b>	Laser/Phosphor

## Weitere Bilder

