

eQ-3 AG Homematic IP HmIP-BROLL Transmitter Weiß Rolladen/Jalousie-Zubehör Rollladenaktor für Markenschalter

Artikelnummer	991459833
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Ein aktuelles Produktbild
finden Sie auf der Website
des Herstellers.

Produktbeschreibung

eQ-3 AG Homematic IP HmIP-BROLL Transmitter Weiß Rolladen/Jalousie-Zubehör Rollladenaktor für Markenschalter

Produktbeschreibung:

Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter

Integrierbar in bestehende Marken-Schalterserien

Aktor zur automatisierten Steuerung von Rollläden und Markisen

Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren

Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils

Der Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht die automatisierte Steuerung von Rollläden und Markisen über alle gängigen Rohrmotoren.

Nach der Inbetriebnahme mit automatischer Kalibrierfahrt können individuelle Wochenprofile, auch abhängig vom Sonnenauf- und Sonnenuntergang, definiert werden. So wird der Rollladen beispielsweise werktags nach Sonnenaufgang, aber nicht vor 06:30 Uhr heraufgefahren. Zudem ist ein Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Geräten möglich.

Der Rollladenaktor für Markenschalter ist für den Einbau in klassische Unterputzdosen geeignet und lässt sich mithilfe unserer Adapter in bestehende Schalterserien der führenden Hersteller integrieren. So können die vorhandenen Rahmen und Wippen einfach weitergenutzt werden.

Erst einmal montiert, lässt sich der angeschlossene Schattenspende per Homematic IP App, mithilfe der Homematic IP Fernbedienung oder ganz klassisch direkt über die Tasterwippe des Schalters bedienen.

Dank der geringen Standby-Leistungsaufnahme von maximal 0,2 Watt, muss man sich über die laufenden Energiekosten keine Gedanken machen.

Ausstattung:

Komfortable Bedienung über die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder direkt über die Tasterwippe des Schalters · Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren von Rollläden/Markisen · Komfortable Steuerung abhängig vom Sonnenauf- und Untergang · Sturm- und Frostschutzautomatik verhindert eine Beschädigung der Rollläden oder Markisen bei ungünstigen Wetterverhältnissen · Kompakte Bauform zum Einbau in Standard-Unterputzdosen · Integration auch in bestehende Schalterserien durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen · Mit entsprechendem Adapter in die

gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp · Für die Installation muss ein Neutralleiter vorhanden sein · Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa · Datenübertragung (Smart Home): bidirektional · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Homematic IP · HomeAutomation (Kategorisierung): Funk-Rollladenschalter · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 37 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 220 m · Schaltleistung (max.): 500 VA · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: 2.2 A max. · Leistungsaufnahme (Ruhebetrieb): 0.2 W · Relais: 1 x Wechsler, 1 x Schließer.

Lieferumfang:

Homematic IP Rollladenaktor · Montagezubehör · Anleitung.

Technische Details:

Funktionen
Produkttyp
Transmitter
Produktfarbe
Weiß
Maximum Außenabstand
220 m
Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Leistung
0,2 W
AC Eingangsspannung
230
AC Eingangsfrequenz
50
Gewicht & Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
58 g
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
32,2 g

Produkteigenschaften

Gewicht	58 g
Farbkategorie	Weiß
Produkttyp	Rollladen Steuerung
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Leistungsaufnahme im Betrieb	0,2 Watt

Weitere Bilder

Ein aktuelles Produktbild
finden Sie auf der Website
des Herstellers.

