

Unify OpenScape Business CMAe für DECT

Artikelnummer 991285579

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Unify OpenScape Business CMAe für DECT

Produktbeschreibung:

CMAe einsetzbar ab OSBiz V2 R1.1 L30251-U600-A983 NEU /

OVP Herstellernummer: L30251-U600-A983 CMAe ist
der Nachfolger der CMA Baugruppe.

Verwendung bei Anschaltung der Basisstationen
an UP0/E der OSBiz X1/X3/X5.

CMAe (Clock Module mit ADPCM) sind verbesserte
Submodule für die zentralen Steuerungen OCCM (OpenScape Business X3W,
OpenScape Business X5W) und OCCMR (OpenScape Business X3R,
OpenScape Business X5R). Falls kein CMA installiert ist,
können maximal zwei Gespräche pro Basisstation
geführt werden.

In diesem Fall wird die ADPCM-Wandlung direkt
von der DECT-Basisstation durchgeführt.

Die Echokompensation wird jedoch nicht direkt unterstützt.
Falls Echokompensation erforderlich ist, wird
ein CMAe-Submodul benötigt.

Bei der Direktanschaltung (auch als DECT Light
bezeichnet) wird die Basisstation direkt an eine
UP0/E-Schnittstelle des Mainboards des Kommunikationssystems
oder an eine UP0/E-Schnittstelle einer SLU8-Baugruppe
(nur für OpenScape Business X3/X5) angeschlossen.

Für die Anschaltung von Basisstationen an eine
SLU8-Baugruppe nur für OpenScape Business X3/X5)
gelten folgende Anschaltbedingungen: Insgesamt
können maximal 15 Basisstationen (7 am Mainboard
und weitere 8 an einer SLU8-Baugruppe) betrieben werden.
Die max. Anzahl der anschließbaren DECT-Telefone
bleibt unverändert bei 32.

Es kann nur eine SLU8-Baugruppe für die Anschaltung
von Basisstationen verwendet werden.

Die UP0/E-Schnittstellen der SLU8-Baugruppe können gemischt mit Basisstationen oder Telefonen beschaltet werden. Mit einem zusätzlich installierten CMA- oder CMAe-Modul können bis zu 4 gleichzeitige Gespräche pro Basisstation geführt werden.

Hinweis: Für die DECT-Telefone werden TDM User Lizenzen benötigt.

SLC16N (Einsatz ausschließlich in der OSBiz X5W) wird abgekündigt, CMA wird ebenfalls abgekündigt.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Uhrenmodul

Produkteigenschaften

Produkttyp Uhrenmodul

Zubehörkategorie PBX-Zubehör

Weitere Bilder

