

equip Cat.6a S/FTP 0.5m Cat6a S-TP Orange Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 6a PIMF SFTP 0,5 m RJ-45 low-smoke zero-halogen IEC

Artikelnummer 991423358

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

equip Cat.6a S/FTP 0.5m Cat6a S-TP Orange Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 6a PIMF SFTP 0,5 m RJ-45 low-smoke zero-halogen IEC

Produktbeschreibung:

AWG 26/7 Querschnitt500 MHz performance BandwidthVersetzte
VollkupferlitzeFolien- und schild reduziert EMI /
RFI-StörungenVergoldete Anschlu?sse fu?r hohe
ÜbertragungsqualitätVergossener Knickschutz mit
ZugentlastungRoHS-Norm konformRaucharm,
Null-Halogen (LSZH/LSOH)3P Verified and UL ListedCompliant
with ISO/IEC 11801 and EN 50173AWG 26/7 Querschnitt500 MHz
performance BandwidthVersetzte VollkupferlitzeFolien-
und schild reduziert EMI /
RFI-StörungenVergoldete Anschlu?sse fu?r hohe
ÜbertragungsqualitätVergossener Knickschutz mit
ZugentlastungRoHS-Norm konformRaucharm,
Null-Halogen (LSZH/LSOH)3P Verified and UL ListedCompliant
with ISO/IEC 11801 and EN 50173Das Equip Cat.6A
Platinum S/FTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden
Materialien und ist vollständig geprüft,
um den Industriestandards zu entsprechen. Mit
einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze
kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie
Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern,
speziell für 10G-Anwendungen.

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie

SFTP-Kabel

Abschirmungsmaterial

Folie und Ummantelung

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

26

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Beschichteter Stecker

Gold

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, geformt, verseilt

Länge

50 cm

Farbe

Orange

Ausschlussklausel für Bildfarbe

Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

IEC 332-1, UL, cUL, ETL, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2, 3P - bis zu 500 MHz

Produkteigenschaften

Farbe Orange

Farbkategorie Orange

Weitere Bilder

