

# BROADCOM MegaRAID 9440-8i Speichercontroller RAID Plug-in-Karte Low-ProfileSGL 8-Port intern 12Gb/s SAS1 SATA Schwarz/Grün

Broadcom MegaRAID 9440-8i kaufen. Leistungsstarker RAID-Controller mit 8 Kanälen und schneller PCIe 3.1 Anbindung. Jetzt bei Future-X bestellen!

**Artikelnummer** 991675284

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

BROADCOM MegaRAID 9440-8i Speichercontroller RAID Plug-in-Karte Low-ProfileSGL 8-Port intern 12Gb/s SAS1 SATA  
Schwarz/Grün

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen SAS,  
Serial ATA Hostschnittstelle PCI Express x8 PCI-Express-Slots-Version  
3.1 Interne mini-SAS-Anschlüsse 2 Leistungen RAID Level 0,  
1, 5, 6, 10, 50, 60 RAID-Level-Migration Ja Datenübertragungsrate  
12 Gbit/s Formfaktor Low Profile MD2 Card SSD-Unterstützung Ja S.M.A.R.T.  
Unterstützung Ja Anzahl der unterstützten Geräte  
63 Online-Kapazitätserweiterung Ja Mittlere Betriebsdauer  
zwischen Ausfällen (MTBF) 3000000 h Zertifizierung  
AS/NZS CISPR 22,  
ICES -003, Class B, EN55022/EN55024, VCCI V-3,  
RRA no 2013-24 & 25, RoHS, EN/IEC/UL 60950, CNS 13438,  
USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B, WEEE  
Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme  
Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 10 -  
55 °C Temperaturbereich bei Lagerung -45 - 105  
°C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20 - 80  
% Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 95 % Gewicht  
und Abmessungen Breite 155,7 mm Tiefe 68,9 mm  
Leistung Spannung 3,3,  
12 V Sonstige Funktionen Stecker 2 x Mini-SAS  
HD x4 SFF-8643 Anzahl Anschlüsse 8 Logistikdaten  
Warentarifnummer (HS) 84733080  
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile

Host-Bus

PCIe 3.1 x8

Massenspeicher-Controller

Schnittstelle  
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe  
Datenübertragungsrate  
1200 MBps  
Unterstützte Geräte  
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk  
Anzahl Kanäle  
8  
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  
63  
RAID Level  
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50  
Prozessor  
LSISAS3408  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  
2 x SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  
Low profile Slotblech  
Kennzeichnung  
EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B, IEC/EN/UL 60950  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  
HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Support Environment, LSI StorCLI  
Erforderliches Betriebssystem  
Microsoft Windows, Oracle Solaris  
Herstellergarantie  
Service & Support  
Begrenzte Garantie - 3 Jahre  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  
15,6 cm  
Höhe  
6,89 cm  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
10 °C  
Max. Betriebstemperatur  
55 °C

## Produkteigenschaften

<b>Software - Typ</b>	HP Unified Extensible Firmware Interface, LSI StorCLI
<b>RAID Level</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 50
<b>Prozessor - Typ</b>	LSISAS3408
<b>Farbkategorie</b>	Grün, Schwarz
<b>Stromversorgungsgerät - Typ</b>	Keine(r)
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Produkttyp</b>	Speichercontroller (RAID)

## Weitere Bilder

