

Eaton Tripp Lite series 5-Port Unmanaged Industrial Ethernet Switch - 10/100 Mbps, Ruggedized, -40° to 75°C, EIP QoS, DIN/Wall Mount - Switch - unmanaged - 5 x 10/100 - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar - TAA-konform - für P/N: DIN2



Artikelnummer 900097079

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Eaton 5-Port Unmanaged Industrial Ethernet Switch 10/100 Mbps Ruggedized -40 to 75°C EIP Wandhalterung

Produktbeschreibung:

Der nicht verwaltete 5-Port-Industrie-Ethernet-Switch der Serie Tripp Lite von Eaton bietet zuverlässige Netzwerkkonnektivität in rauen Umgebungen. Mit einem breiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 75 °C und einem robusten Metallgehäuse ist dieser Switch für extreme Bedingungen ausgelegt und liefert gleichzeitig eine stabile Leistung. Dank Plug-and-Play-Einrichtung lässt er sich einfach installieren und in bestehende Netzwerke integrieren, ohne dass komplexe Konfigurationen erforderlich sind.

Mit fünf 10/100 Base-T-Schnittstellen unterstützt dieser Ethernet-Switch Auto-Negotiation- und Auto-Uplink-Funktionen, um Verbindungen zu vereinfachen. Quality of Service (QoS) gewährleistet eine priorisierte Verkehrssteuerung und verbessert so die Gesamteffizienz des Netzwerks. Darüber hinaus optimiert die automatische MAC-Adresserkennung des Switches die Verwaltung der Netzwerkressourcen und gewährleistet eine nahtlose Kommunikation zwischen den angeschlossenen Geräten.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusetyp

An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar

Ports

5 x 10/100

Leistung

Switching-Kapazität: 1 Gbps

Leistungsmerkmale

Metallgehäuse, Mac Address Auto-Learning, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, Auto-Negotiation, robust, QoS

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Statusanzeiger

Stromversorgung, LAN, Link/Aktivität, Übertragen, Empfangen

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

5 x 10/100 Base-T RJ-45

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

DC 12 - 48 V

Leistungsaufnahme im Betrieb

3 Watt

Verschiedenes

Farbe

Schwarz

Zubehör im Lieferumfang

DIN-Schienenclip, Wandhalterungen

Produktzertifizierungen

RoHS, REACH, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Plug and Play, FCC (USA), IEEE 802.1p, IEEE 802.3x

TAA-kompatibel

Ja

Maße und Gewicht

Breite

2,2 cm

Tiefe

7,3 cm

Höhe

10,9 cm

Gewicht

190 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

12,8 cm

Transporttiefe

23,7 cm

Transporthöhe

6,2 cm

Transportgewicht

310 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-40 °C

Max. Betriebstemperatur

75 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur

-40 °C

Max. Lagertemperatur

85 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

P/N: DIN24240DC, DIN24480DC, DIN500AC, DIN850AC, N001-050-BK, N001-100-BK, N002-015-BK, N002-015-GY, N002-025-BK

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor	An DIN-Schiene montierbar, Wandmontierbar
Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100
Leistungsaufnahme im Betrieb	3 Watt
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung, Empfangen, LAN, Übertragen
Gewicht	190 g
Farbe	Schwarz
Leistung	Switching-Kapazität: 1 Gbps
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	5 x 10/100 Base-T RJ-45
Anz. Anschlüsse	5

Weitere Bilder

