

HIK 4MP Dome 4" 25X DarkFighter IR Netzwerkkamera

Artikelnummer 999454920

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Hikvision DS-2DE4425IW-DET5 2.560*1.440

Produktbeschreibung:

Focuses on human and vehicle targets classification based on deep learning Support face capture. Up to 5 faces captured at the same time 1/2.8" progressive scan CMOS High quality imaging with 4 MP resolution Excellent low-light performance with powered-by-DarkFighter technology 25x optical zoom and 16x digital zoom provide close up views over expansive areas Expansive night view with up to 100 m IR distance Support H.265+/H.265 video compression Hikvision DS-2DE4425IW-DE(T5) 4MP 25× Network IR Speed Dome adopts 1/2.8" progressive scan CMOS chip.

With the 25× optical zoom lens, the camera offers more details over expansive areas.

This series of cameras can be widely used for wide ranges of high-definition, such as the rivers, roads, railways, airports, squares, parks, scenic spots, and venues, etc. Empowered by deep learning algorithms, Hikvision AcuSense technology brings human and vehicle targets classification alarms to front- and back-end devices. The system focuses on human and vehicle targets, vastly improving alarm efficiency and effectiveness.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja

Audioformate

PCM, G.726, G.711, G.722.1, MP2L2

Formfaktor

Turret

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

16,45 cm

Tiefe

16,45 cm

Höhe

29 cm

Gewicht

2 kg

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom

Digital-Video-Format

MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+

Max. Digitalvideoauflösung

2560 x 1440

Bewegungserkennung

Ja

Digitales Zoom

16

Belichtungsbereich

1 Sek - 1/30000 Sek

Mindestbeleuchtung

0.005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on

0.001 Lux - S/W - F1.6 - AGC on

0 Lux - IR

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

100 m

Videoaufnahme

2560 x 1440, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek.

1920 x 1080, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek.

1920 x 960, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek.

1280 x 720, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek.

2560 x 1440, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.

1920 x 1080, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.

1920 x 960, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.

1280 x 720, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.

Leistungsmerkmale

Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung,

Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Wide Dynamic Range (WDR), Heizelement, Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter,

Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, Elektronischer Bildstabilisator (EIS),

Spannungsspitzenschutz, Manipulationserkennung, Benachrichtigungsbild an FTP, Reset-Taste, Kennwortschutz, blitzresistent,

Region of Interest (ROI), Defog, Eindringungserkennung, 300 voreingestellte Positionen, Audio-Ausnahmeerkennung, ONVIF (Profil S)

Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Voltage

Transient Protection, Wasserzeichen, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), Erfassung unbeaufsichtigten

Gepäcks, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, 8

Überwachungspfade, 4 Musterscans, regionaler Fokus, regionale Belichtung, 32 voreingestellte Positionen pro Überwachungspfad,

Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, Filterung der Umgebungsgeräusche, Power-off Memory, 3 Video-Streams, ONVIF (Profile

T) Unterstützung, Filtern von Personen und Fahrzeugen, Auto-Flip, Gesichtsanalyse, 3D Positioning, Preset Freezing, Automatic

Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC), Face Capture, DarkFighter-Technologie, Verstärkungsregelung

Bildsensor

Typ

4 MP PS CMOS 9.1 mm (1/2.8")

Objektivkonstruktion

Typ

Motorbetriebener Zoom

Optisches Zoom

25 x

Brennweite

4.8 mm - 120 mm

Fokuseinstellung

Automatisch, manuell, halbautomatisch

Horizontales Blickfeld (Grad)

2.4 - 55

Vertikales Blickfeld (Grad)

1.4 - 33

Diagonaler Bildwinkel (Grad)

2.8 - 61.5

Schwenken

Bereich (Grad)

360

Geschwindigkeit (Grad/Sek.)

Bis zu 80

Kippen

Bereich (Grad)

-15 bis +90

Geschwindigkeit (Grad/Sek.)

Bis zu 80

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle

DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, SMB, IGMP, QOS, CIFS, NFS, ISAPI, ISUP, SDK

Anz. Alarmeingänge

1

Anz. Alarmausgänge

1

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN/Stromversorgung - RJ-45

Audioeingang

Audioausgang

Unterstützte Speicherkarten

microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschiedenes

Kennzeichnung

IEC 60529 IP66, CB, EMC, IC, UL 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, REACH, LVD, KC, RCM, RoHS 2011/65/EU, EN 61000-3-3:2013, Regulation EC 1907/2006, TLS v1.2, WEEE 2012/19/EU, EN 61000-3-2:2014, EN 55032:2015, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, KN32:2015, KN35:2015, IEC60950-1:2005+Am1:2009+Am2:2013, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013, ICES-003 issue 6:2016, TLS v1.3

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

DC 12 V / PoE Plus

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

65 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

0 - 90 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1440
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß, Schwarz

Weitere Bilder

