

# Grandstream 8 Port Layer-2-Lite-verwaltete Netzwerk-Switches Access Point 8-Port Power over Ethernet

|               |           |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 999882276 |
| Gewicht       | 1kg       |
| Länge         | 1mm       |
| Breite        | 1mm       |
| Höhe          | 1mm       |



## Produktbeschreibung

Grandstream 8 Port Layer-2-Lite-verwaltete Netzwerk-Switches Access Point 8-Port Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Merkmale: - 8 Gigabit-Ethernet-Ports- Intelligente Leistungssteuerung zur Unterstützung der dynamischen PoE/PoE+-Leistungszuweisung pro Port für die PoE-Modelle- Unterstützt Schleifenerkennung, Kabeltest und Portspiegelung, um Netzwerkfehler schnell zu lokalisieren- LED-Anzeigen, Pro Port: Link/Aktivität/PoE-Energiestatus und pro Gerät: Strom- Flüsterleise: lüfterlos- Bequeme und intelligente Verwaltung über die Web-Benutzeroberfläche und die Cloud (GDMS)- Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control zur Überwachung des Verkehrsaufkommens- Integriertes QoS ermöglicht die Priorisierung des Netzwerkverkehrs

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 8 Anschlüsse - managed

Gehäusetyp

Desktop, wandmontierbar

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10/100/1000

Power Over Ethernet (PoE)

PoE

PoE-Budget

60 W

Leistung

Bandbreite pro Port: 8 Gbit/s

Switching-Kapazität: 16 Gbit/s

Durchleitungsmodus: 11,9 Mpps

Packet-Puffergröße: 4 Mbit

Größe der MAC-Adresstabelle

8000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

15KB

Remoteverwaltungsprotokoll

IPv4

Leistungsmerkmale

Loop-Erkennung, Kabeltest, Port-Spiegelung, ohne Lüfter, Broadcast-Modus, Multicast-Modus, Storm Control, QoS, VLAN-Unterstützung, Reset-Taste, Store-and-Forward, DHCP-Client, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Metallgehäuse

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Statusanzeiger

Link, Aktivität, PoE, Stromversorgung

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 30 W

4 x 1000Base-T RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung

DC 48 - 53.5 V

Erforderlicher elektrischer Strom

1.22 A

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Netzteil

Produktzertifizierungen

FCC, RCM, IC

Maße und Gewicht

Breite

19 cm

Tiefe

10 cm

Höhe

2,8 cm

Gewicht

440 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

23 cm

Transporttiefe

21 cm

Transporthöhe

5,1 cm

Transportgewicht

920 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Min. Lagertemperatur

-20 °C

Max. Lagertemperatur

60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

## Weitere Bilder

