

InLine - Netzwirkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 90 m - 7.8 mm - S/FTP, PiMF - CAT 6a - versenkbar (auf Spule), im Freien, IP67 - Schwarz

Artikelnummer 999878948

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Die InLine® Netzwer-Kabeltrommel wurde speziell für den Einsatz in extrem rauen Umgebungen konzipiert und eignet sich ideal für Anwendungen im Freien sowie in der Industrie. Sie ist mit einer widerstandsfähigen und langlebigen Spule ausgestattet und verfügt auf beiden Seiten über extrem robuste HARTING PushPull-Metallsteckverbinder der Schutzart IP67.

Der interne Verriegelungsmechanismus der HARTING PushPull-Steckverbinder ermöglicht eine höhere Platzdichte und gewährleistet gleichzeitig eine zuverlässige Verbindung. Mit Schutzart IP67 für Kabel und Steckverbinder sowie einem PUR-Außenmantel bietet unsere InLine® Netzwer-Kabeltrommel eine herausragende Beständigkeit gegen mechanische Abnutzung, Ziehen, Biegen, Rissbildung und UV-Einwirkung.

Die InLine® Netzwer-Kabeltrommel unterstützt PoE, PoE+ und PoE++ Anwendungen. Das 23AWG Kabel besteht aus 4 verdrehten Leiterpaaren, bestehend aus reinem Kupfer und bietet dank der doppelten S/FTP-Abschirmung eine hohe Immunität gegen von externen Geräten verursachte Störungen und Interferenzen. Zudem ist unsere InLine® Netzwer-Kabeltrommel Fluke Channel getestet und ermöglicht eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10GBase-T. • Cat.6A S/FTP

- Steckertyp: Vergoldete RJ45-Stecker
- Nennspannung: 30V
- Außendurchmesser: 7,8 ± 0,20mm
- Montiert auf leichter, robuster und langlebiger Spule
- RJ45 HARTING PushPull (V14) Metallsteckverbinder der Schutzart IP67 auf beiden Seiten
- Interner Verriegelungsmechanismus für höhere Platzdichte
- Schutzart IP67 für Kabel und Steckverbinder
- PUR-Außenmantel für ausgezeichnete Beständigkeit gegen mechanische Abnutzung, Ziehen, Biegen, Rissbildung und UV-Einwirkung
- Unterstützt PoE, PoE+ und PoE++ Anwendungen
- Das Kabel besteht aus 4 verdrehten Kupferleiterpaaren mit einem Durchmesser von 23AWG
- Doppelte S/FTP-Abschirmung für hohe Immunität gegen externe Störungen und Interferenzen
- Fluke Channel Test bis zu 10GBase-T Übertragungsgeschwindigkeit
- Verfügbar in 50m & 90m

Produkteigenschaften

Farbe Schwarz

Farbkategorie Schwarz

Weitere Bilder

