

EFB Elektronik Techly 4-port High-Speed USB 2.0 Extender bis zu 150m mit einem Cat.6 Kabel Digital/Daten Netzwerk Strom/Netzteil CAT 6 150 m Kupferdraht FCC

Artikelnummer 999857533

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

EFB Elektronik Techly 4-port High-Speed USB 2.0 Extender bis zu 150m mit einem Cat.6 Kabel Digital/Daten Netzwerk Strom/Netzteil
CAT 6 150 m Kupferdraht FCC

Produktbeschreibung:

4-Port High-Speed USB 2.0 Extender bestehend aus Sender und Empfänger; Ermöglicht die Herstellung von Verbindungen über ein Cat.5e / 6/7-Netzwerkkabel (Kupfer und hochwertige Kabel) mit einer Übertragungsentfernung von bis zu 100 m für Cat.5e und 150 m für Cat.6 und höher mit dediziertem Switch

Unterstützt Switch-Relay über einen unabhängigen Switch, der nicht mit dem Netzwerk verbunden ist. Die Signalübertragungsentfernung kann durch Verwendung eines Gigabit-Switches erhöht werden. Unterstützt das Hot-Plugging von USB-Geräten und erkennt automatisch High-Speed-, Full-Speed- und Low-Speed-USB

Unterstützt USB 2.0-Geräte mit bis zu 480 Mbit/s; Backword-kompatibel mit USB1.1 / USB1.0; Es unterstützt 4 USB 2.0-Eingänge und 1 USB 2.0-Ausgang

Der Sender wird vom Quellgerät mit Strom versorgt, es ist keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich; Schutz: gegen Blitzschlag, Überlastung und ESD

Abmessungen (pro Einheit): 76 x 60 x 21 mm; Farbe schwarz

USB 2.0 Extender, der eine Installation über ein Cat.5e / 6/7-Netzwerkkabel (Kupfer und hochwertige Kabel) mit einer Übertragungsentfernung von 100 m für Cat.5e und 150 m für Cat.6 oder höher mit dediziertem Schalter durchführen kann; Wenn die Verbindung über einen Schalter erfolgt, kann die Entfernung des Eingangskabels und die des Ausgangskabels jeweils 100 m betragen. Es unterstützt 4 USB2.0-Eingänge zum Anschluss von Druckern, Kameras, Scannern, USB-Speichern, Tastaturen, Mäusen, Touchscreens usw. und unterstützt kaskadierte Gigabit-Switches.

Merkmale

4-Port High-Speed USB 2.0 Extender bestehend aus Sender und Empfänger

Ermöglicht die Herstellung von Verbindungen über ein Cat.5e/6/7-Netzwerkkabel mit einer Übertragungsentfernung von bis zu 100 m für Cat.5e und 150 m für Cat.6 und höher mit dediziertem Switch

Unterstützen Sie das Switch-Relay über einen unabhängigen Switch, der nicht mit dem Netzwerk verbunden ist. Die

Signalübertragungsentfernung kann durch Verwendung eines Gigabit-Switches erhöht werden

Unterstützt das Hot-Plugging von USB-Geräten und erkennt automatisch High-Speed-, Full-Speed- und Low-Speed-USB

Unterstützt USB 2.0-Geräte mit bis zu 480 Mbit/s; Backword-kompatibel mit USB1.1 / USB1.0

Unterstützt 4 USB 2.0-Eingänge und 1 USB 2.0-Ausgang

Der Sender wird vom Quellgerät mit Strom versorgt, es ist keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich

Schutzmaßnahmen

Blitzschutz

Überspannungsschutz ESD-Schutz

Technische Spezifikationen

Kompatibilität: USB 2.0, kompatibel mit USB1.1, USB1.0

Übertragungsgeschwindigkeit: kompatibel mit High-Speed (480 Mbit/s), Full-Speed (12 Mbit/s) und Low-Speed (1,5 Mbit/s)

Übertragungsbereich: CAT5E 100m; CAT6 / 6A / 7 150m mit eigenem Schalter

USB-Hot-Plug unterstützt

Anschlüsse: 4 USB-A-Eingangsport; 1 USB-A-Ausgang

Standard: Cat.5e / 6 / 6A / 7 gemäß EIA / TIA 568B-Standard

Stromversorgung: TX: Stromversorgung durch die Quelle; Empfang: DC 5V / 1A

Verbrauch: TX 2W; RX 2W

Betriebssysteme

Windows

Mac OS

Linux

Android

Maße

Breite: 76 mm

Tiefe: 60 mm

Höhe: 21 mm

Gewicht: TX 123 g; RX 128 g

Umwelteigenschaften

Betriebstemperatur: von -20° bis 60°C

Lagertemperatur: -30° ~ 70°C

Luftfeuchtigkeit: 0 ~ 90 % (nicht kondensierend)

Zertifizierungen

EC

FCC

RoHS

Packungsinhalt

1x Sender

1x Empfänger

1x DC5V / 1A Netzteil

1x USB-Kabel

1x Benutzerhandbuch

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Kabel

CAT-Klasse

CAT 6

Universelle Schnittstellen

USB 2.0

Netzwerkstandards

Ethernet

Kennzeichnung

CE; FCC

Farbe

Schwarz

Technische Daten

Einsatzbereich

Digital / Daten; Netzwerk; Video / Analog

Kabellänge

150 m

Kabelmedium

Kupferdraht

Schnittstellen / Stecker

USB 2.0

Abmessungen / Gewicht

Abmessungen

76 x 60 x 21 mm

Weitere Bilder

