

LevelOne Repeater Ethernet Fast 10Base-T 100Base-TX 2 Anschlüsse RJ-45 / bis zu 100 m

Artikelnummer 991137247

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

LevelOne Repeater Ethernet Fast 10Base-T 100Base-TX 2 Anschlüsse RJ-45 / bis zu 100 m

Produktbeschreibung:

Leistungen Typ Netzwerk-Repeater Maximal mögliche Übertragungsstrecke 200 m Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 3 Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse 2 Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb 0 - 50 °C Temperaturbereich bei Lagerung 0 - 70 °C Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 - 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 95 % Netzwerk Verkabelungstechnologie 10/100Base-T(X) Netzstandard IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Gewicht und Abmessungen Breite 130 mm Tiefe 90 mm Höhe 28 mm Gewicht 400 g Design Produktfarbe Schwarz Befestigungstyp Wand LED-Anzeigen PoE, Power Ursprungsland Taiwan Zertifizierung FCC Part 15, CE Leistung Stromverbrauch (max.) 2,5 W Power over Ethernet (PoE) Ja Power over Ethernet (PoE) Spannungsbereich 44 - 57 V Technische Details Sustainability certificates RoHS Lieferumfang Schnellstartübersicht Ja Verpackungsdaten Verpackungsart Box Verpackungsbreite 146 mm Verpackungstiefe 222 mm Verpackungshöhe 78 mm Paketgewicht 600 g Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Repeater
Formfaktor
Extern
Netzwerk
Anz. Anschlüsse
2
Anschluss technik

Kabelgebunden

Verdrahtungstyp

10Base-T, 100Base-TX

Data Link Protocol

10Mb LAN, 100Mb LAN

Datenübertragungsrate

100 Mbps

Maximaler Übertragungsbereich

100 m

Statusanzeiger

Stromversorgung, PoE

Leistungsmerkmale

Flusskontrolle, geeignet für Wandmontage

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45 weiblich | 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45 weiblich | 1 x Ethernet

10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich

Verschiedenes

Kennzeichnung

FCC Part 15

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

Leistungsaufnahme im Betrieb

2.5 Watt

Abmessungen und Gewicht

Breite

12 cm

Tiefe

9 cm

Höhe

2,8 cm

Gewicht

400 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45, 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX (PoE) -
Netzwerk - Typ	Repeater
Anz. Anschlüsse	2
Produkttyp	Repeater
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Statusanzeiger	PoE, Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	2,5 Watt
Netzwerk - Datenübertragungsrate	100 Mbps
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

