

Hikvision Pro Series All DS-2CD2143G2-IU Netzwerk-Überwachungskamera Kuppel Farbe Tag&Nacht 4 MP 2688 x 1520 M12-Anschluss feste Irisblende Brennweite Audio LAN 10/100 MJPEG H.264 H.265 H.265+ H.264+ Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3



Artikelnummer 999813485

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Hikvision Pro Series All DS-2CD2143G2-IU Netzwerk-Überwachungskamera Kuppel Farbe Tag&Nacht 4 MP 2688 x 1520 M12-Anschluss feste Irisblende Brennweite Audio LAN 10/100 MJPEG H.264 H.265 H.265+ H.264+ Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Produktbeschreibung:

Hikvision DS-2CD2143G2-IU. Typ: IP-Sicherheitskamera

- Unterstützte Positionierung: Draußen - Übertragungstechnik: Kabelgebunden.

Befestigungstyp: Decke/Wand - Produktfarbe: Weiß

- Formfaktor: Dome.

Drehungswinkel: 355° - Betrachtungswinkel (horizontal):

84° - Betrachtungswinkel (vertikal): 45°.

Sensor-Typ: CMOS - Größe des Bildsensors: 25,4 /

3 mm (1 / 3"). Feste Brennweite: 4 mm - Abstandsfeststellung

(wide): 80 m - Abstandsbeobachtung (wide): 31 m

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: integriertes Mikrofon

Audioformate

AAC, PCM, G.726, MP3, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u

Formfaktor

Kuppel

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

12,14 cm

Tiefe

12,14 cm

Höhe
9,22 cm
Gewicht
570 g
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1520
Bewegungserkennung
Ja
Belichtungsbereich
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on
0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs
Ja
Infrarotabstand
30 m
Videoaufnahme
2688 x 1520, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek.
1920 x 1080, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek.
1280 x 720, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek.
2688 x 1520, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
1920 x 1080, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
1280 x 720, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
640 x 480, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek.
640 x 360, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek.
640 x 480, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
640 x 360, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Wide Dynamic Range (WDR), Highlight Compensation (HLC), variable Bitrate, konstante Bitrate,
Eindringungserkennung, 3D Digital Noise Reduction Technology, Leitungsquerschnitt-Erkennung, DORI-Bereich, Vehicle Detection,
Erkennung von Menschen, Face Capture, AcuSense-Technologie
Bildsensor
Typ
4 MP PS CMOS 8.5 mm (1/3")
Objektivkonstruktion
Typ
M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite
4 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.6 feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)
84
Vertikales Blickfeld (Grad)
45
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
100
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 355
Kippen
Bereich (Grad)

0 bis 75

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle

DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, PPPoE, IGMP, SSL, QoS

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN/Stromversorgung - RJ-45

Unterstützte Speicherkarten

microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschiedenes

Kennzeichnung

IP67, IK10, IEEE 802.3af

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

15 cm

Transporttiefe

15 cm

Transporthöhe

14,1 cm

Transportgewicht

806 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

95 % (nicht kondensierend)

Weitere Bilder

