

Mobotix M1A-S Kamera fix 45Ox25O mit Tag/Nacht Objektiv

Artikelnummer 999846454

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Mobotix M1A-S Kamera fix 45Ox25O mit Tag/Nacht Objektiv

Produktbeschreibung:

M1A-Single IP-Kamera mit Premium-Normalobjektiv B100 und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIFkonforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HDAudio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalenMOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen •Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/O (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Netzwerkamera

kompatible Speicherkarten

Micro SD

Weitere Features (Wasserdicht, ...)

Innenbereich; Außenbereich

Farbe

Weiß

Schnittstellen/Konnektivität

Schnittstellen

USB Typ C

Video

Maximale Video-Framerate

30 FPS

Videoauflösung

UHD (3840x2160)

Sensoreigenschaften

Pixelzahl Sensor nativ

8 MP

Auflösung

3840 * 2160

Technische Daten

Speicherkarte / interner Speicher

65536 MB

Weitere Bilder

