

Hanwha Techwin WiseNet Q Netzwerk-Überwachungskamera Kuppel Farbe Tag&Nacht 2 MP 1920 x 1080 1080p motorbetrieben Audio Composite LAN 10/100 MJPEG H.264 H.265 Gleichstrom 12 V / PoE



Artikelnummer 999769880

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Hanwha Techwin WiseNet Q Netzwerk-Überwachungskamera Kuppel Farbe Tag&Nacht 2 MP 1920 x 1080 1080p motorbetrieben Audio Composite LAN 10/100 MJPEG H.264 H.265 Gleichstrom 12 V / PoE

Produktbeschreibung:

Hanwha QND-6082R. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützung von Positionierung: Indoor, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Zimmerdecke, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Kuppel. Mindestbeleuchtung: 0,095 Lux, Drehungswinkel: 355°, Neigungswinkelbereich: 0 - 67°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8 Zoll), Anzahl der effektiven Pixel (H x V): 1920 x 1080 Pixel. Optischer Zoom: 3,1x, Fokus: Motorisiert, Brennweitenbereich: 3.2 - 10 mm

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: integriertes Mikrofon

Audioformate

G.726, ADPCM, G.711, G.711a

Formfaktor

Kuppel

Anschlussstechnik

Kabelgebunden

Breite

11,98 cm

Tiefe

11,98 cm

Höhe

9,88 cm

Gewicht

320 g
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest
Videoformat
NTSC, PAL
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Bewegungserkennung
Ja
Video-Modi
1080p
Belichtungsbereich
1/5 Sek - 1/12000 Sek
Mindestbeleuchtung
0.095 Lux - Farbe - F1.6 - Verschluss 1/30 s | 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs
Ja
Infrarotabstand
30 m
Videoaufnahme
1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Wide Dynamic Range (WDR), Bewegungserkennungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Lens Distortion Compensation (LDC), Manipulationserkennung, variable Bitrate, konstante Bitrate, Multicast Streaming, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, Defocus Detection, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Samsung Super Noise Reduction (SSNR), WiseStream II Support, IP-Adressfilterung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, Richtungserkennung
Bildsensor
Typ
2 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Effektive Pixel
1920 x 1080
Objektivkonstruktion
Typ
Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
3.1 x
Brennweite
3.2 mm - 10 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.6-2.9
Horizontales Blickfeld (Grad)
32.2 - 109
Vertikales Blickfeld (Grad)
18.7 - 57.4
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
38 - 132
Schwenken
Bereich (Grad)
350
Kippen
Bereich (Grad)
0-67
Schnittstellen
Video

Composite Video

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle

DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, IGMP, SSL, QOS, LLDP

Anz. Alarमेingänge

1

Anz. Alarmausgänge

1

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

Composite Video | LAN/Stromversorgung - RJ-45

Unterstützte Speicherkarten

microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschiedenes

Kennzeichnung

IEEE 802.1x, IEEE 802.1af

Farbe

Weiß

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Gleichstrom 12 V / PoE

Stromversorgungsgerät

7.7 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Apple macOS 10.12 - 10.14

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-10 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

0 - 90%

Weitere Bilder

