

# ROLINE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 30 cm Paare in Metallfolie PiMf CAT 6e verseilt orange


**Artikelnummer** 998211510

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern • Aufbau: 8 Adern Litze • Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie • Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht • Hochwertig vergoldete Kontakte Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0890 ROLINE S/FTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel, 25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Kat. 6 / Class E Aufputzdose/Unterputzdose, 26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Kat. 6 / Class E 19\" Patchpanel grau/schwarz, 21.15.0835 ROLINE S/FTP Patchkabel mit RJ-45 Stecker. Diese Produktkombination wurde bei der GHMT AG, einem akkreditierten Prüflabor, nach Klasse E im Channel von 100m gemessen. (Zertifikat Nr. z2364b-10-D bzw. z2365b-10-D).

## Produkteigenschaften

**Farbe** Orange

**Farbkategorie** Orange

## Weitere Bilder

