

TRENDnet 10-Port Gigabit 4PPoE Switch 1 Gbps 1

Artikelnummer 998965598

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

TRENDnet 10-Port Gigabit 4PPoE Switch 1 Gbps 1

Produktbeschreibung:

Design Rack-Einbau Ja Formfaktor 1U Produktfarbe Schwarz LED-Anzeigen Ja Zertifizierung CE, FCC, ETL Management-Funktionen Switch-Typ Unmanaged Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports 8 Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Menge SFP-Modul-Steckplätze 2 Power over Ethernet (PoE) Power over Ethernet (PoE) Ja Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse 4 Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss 95 W Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) 240 W Datenübertragung MAC-Adressentabelle 8000 Eintragungen Routing-/Switching-Kapazität 20 Gbit/s Transferrate 14,88 Mpps Jumbo Frames Unterstützung Ja Jumbo-Frames 9000 Netzwerk Netzwerkstandard IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 10G-Unterstützung Nein Vollduplex Ja Halb-Duplex Ja Leistung AC Eingangsspannung 100 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz Verpackungsdaten Mitgelieferte Kabel AC Schnellstartübersicht Ja Rackmontageset Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 - 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 - 90 % Gewicht und Abmessungen Breite 330 mm Tiefe 230 mm Höhe 44 mm Gewicht 1,7 kg Leistungen Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 427588 h Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 85176990 Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 10 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusotyp

An Rack montierbar 1U

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

8 x 10/100/1000 (PoE++) + 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP

Power Over Ethernet (PoE)

PoE++
PoE-Budget
240 W
Leistung
Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
Leistungsmerkmale
Ohne Lüfter
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
RAM
512 KB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x Gigabit LAN RJ-45 PoE++ - 95 W | 4 x Gigabit LAN RJ-45 PoE+ - 30 W | 2 x 1000Base-X SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
70.6 Watt
Verschiedenes
TAA-kompatibel
Ja
Maße und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
3,89 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
9 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x Gigabit LAN RJ-45 PoE+ - 30 W, 4 x Gigabit LAN RJ-45 PoE++ - 95 W, 2 x 1000Base-X SFP
Netzwerk - Typ	Switch
Ports (dritte) - Typ	SFP (mini-GBIC)
Gewicht	3,89 kg
Ports (zweite) - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Anz. Anschlüsse	10
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Leistungsaufnahme im Betrieb	70,6 Watt
Produkttyp	Switch
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE++)
Untertyp	Gigabit Ethernet
Farbkategorie	Schwarz
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
Menge	2

Weitere Bilder

