ATEN CL6708MW KVM-Konsole mit KVM-Switch 8 Anschlüsse USB 43,9 cm 17.3" Rack einbaufähig 1920 x 1080 Full HD 1080p 300 cd/m² 650:1 8 ms DVI-I 1U

Artikelnummer	994925985
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

ATEN CL6708MW KVM-Konsole mit KVM-Switch 8 Anschlüsse USB 43,9 cm 17.3" Rack einbaufähig 1920 x 1080 Full HD 1080p 300 cd/m² 650:1 8 ms DVI-I 1U

Produktbeschreibung:

Der CL6708MW bringt mit seiner nativen DVI Kompatibilität noch mehr Vielfalt in die ATEN Produktlinie von LCD KVM Switches. Basierend auf dem bekannten, platzsparenden Ansatz von ATEN für KVM Switches – mit integrierter LCD Anzeige, vollständiger Tastatur und Touchpad in einem schlanken 1U Gehäuse – ist der CL6708MW ein hoch skalierbarer LCD KVM Switch mit der Fähigkeit, bis zu 64 Computer durch Kaskadierung 8 zusätzlicher CS1768 8-Port KVM Switches zu steuern.

Mit der integrierten 17,3" Anzeige mit LED Hintergrundbeleuchtung mit Full HD 1080p Video – bessere Schärfe als mit analogen Schnittstellen – nutzt der CL6708MW das YUV Videoformat für eine höhere Kompatibilität mit hochauflösenden Signalen (z.B. NVR Quellen). Der CL6708MW ist zudem High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) kompatibel, was ihn optimal für den Einsatz mit geschütztem Material im Unternehmens-, Bildungs- und gewerblichen Bereich macht.
Um die Benutzerfreundlichkeit weiter zu verbessern, ist die ATEN LED Beleuchtung enthalten, um zu gewährleisten, dass die Tastatur und das Touchpad auch bei wenig Licht gesehen werden können.

- KVM mit einem 17,3” Breitbild DVI Full HD LCD Monitor
- Einzelschiene, Schienengehäuse mit oberem und unterem Abstand für eine problemlose Nutzung in einem 1U Rack
- Steuert acht Single Link DVI Computer
- Unterstützt eine externe Konsole mit DVI Videoport
- Exklusive LED Beleuchtung - entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Zusätzlicher hot-pluggable USB Mausanschluss an der Vorderseite (funktioniert auch als USB Peripherieanschluss)
- KVM Port erweiterbar über One-Level Kaskade (bis zu 8 weitere CS1768 8-Port KVM Switches)
- Computerauswahl über Drucktasten an der Vorderseite, Schnelltaste und mehrsprachiger Bildschirmanzeige (OSD)
- Übertragungsmodus – ermöglicht Ihnen die Übertragung von Befehlen von der Konsole auf alle Computer, um Vorgänge gleichzeitig ausführen zu können
- Firmware-Upgrade möglich
- Unterstützt YUV Videoformat für höhere Kompatibilität
- DVI Monitor Unterstützung – vollständig kompatibel mit DVI Spezifikationen
- Video DynaSync™ – exklusive ATEN Technologie beseitigt Anzeigeprobleme beim Start und optimiert die Reaktionsfähigkeit beim Wechseln von Ports
- Hinweis: Video DynaSync™ funktioniert nur mit digitalen Videoquellen
- HDCP-kompatibel für problemlose Wiedergabe von geschützten Medien
- Überragende Videoqualität – 1920 x 1080 bei 60 Hz; DDC2B
- Audiounterstützung für den Anschluss von Lautsprechern
- Automatischer Scan-Modus für Überwachung sämtlicher Computer
- Unterstützung mehrerer Plattformen – Windows, Linux, Mac, Sun
- Optionale Rack Montagesets einschließlich einfacher Installationsoptionen erhältlich
- Konsolensperre – die Konsolenschublade wird sicher verriegelt, wenn die Konsole nicht verwendet wird

Lieferumfang

- 1x CL6708MW Single Rail 8-Port DVI FHD LCD KVM Switch mit Standard Rack Montageset
- 2x 2L-7D02U Benutzer USB DVI KVM Kabel-Set
- 1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
- 1x LIN5-04A2-J11G Firmware Upgrade Kabel
- 1x Benutzeranleitung

Funktion	CL6708MW
Computerverbindungen	
Direkt	8
Maximum	64 (kaskadieren)
Portauswahl	OSD, Hotkey, Drucktaste
Anschlüsse	
KVM-Ports	8 x DVI-I Female (weiß) 8 x USB Type B Female 8 x 3,5 mm Audio Jack Female (grün)
Firmware-Aktualisierung	1 x RJ-11 Female
Stromversorgung	1 x IEC 60320/C14
Externe-Konsole-Ports	1 x DVI-I Female (weiß) 2 x USB Type A Female 1 x 3,5 mm Audio Jack Female (grün)
Externe Maus / Peripherie	1 x USB Type A Female (Vorderseite)
Externe-Maus-Port	1 x USB-Typ-A-Buchse
Schalter	
Portauswahl	8 x Drucktaste
Reset	1 x Halbeingebaute Drucktaste
Firmware-Aktualisierung	1 x Schiebeschalter
Stromversorgung	1 x Wippschalter
LCD-Steuerung	4 x Drucktaste
LCD-Stromversorgung	1 x LED Drucktaste
LCD-Anpassung	4 x Drucktaste
LCD ein/aus	1 x Drucktaste
LEDs	
Online	8 (orange)
Ausgewählt	8 (grün)
Stromversorgung	1 x KVM-Netz (dunkelgrün) 1 x LCD-Netz (orange)
Sperre	1 x Nummern-Feststelltaste (grün) 1 x Feststelltaste (grün) 1 x Bildlaufsperre (grün)
LED-Lampe	1 x LED-Beleuchtung
Panelspezifikationen	
LCD Modul	17,3" TFT-LCD
Auflösung	1920 x 1080 @ 60Hz
Reaktionszeit	16 ms
Betrachtungswinkel	170° (H), 170° (V)
Pixelabstand	0,1989 mm x 0,1989 mm
Unterstützungsfarbe	16,77M Farben
Kontrastverhältnis	800: 1
Luminanz	250 cd/m?
Video	
Eingangsvideoauflösung	bis zu 1920 × 1200 @ 60 Hz; 1920 × 1080 @ 60 Hz, DDC2B
Suchintervall	1-255 Sekunden

Emulation	
Tastatur / Maus	USB
Nenneingangsleistung	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Stromverbrauch	AC110V:23.3W:116BTU/h AC220V:23.3W:116BTU/h Hinweis: Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-40 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20-60 °C
Feuchtigkeit	0-80 % RH, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall + Kunststoff
Schienensorte	Einzelschiene
Gewicht	12,70 kg (27.97 lb)
Abmessungen (L x B x H)	48.00 x 68.92 x 4,40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.)

- Display-Diagonale: 17,3 "
- Höhe Verpackung: 0,135 m
- Anzahl CPU: 8
- Audio Lautsprecher: Ja
- Audio Mikrofon: Nein
- Audio Ausgänge je Konsole: 3,5mm Klinke x1
- Audio je CPU: 3,5mm Klinke x1
- Gewicht: 16,345 kg
- TP Netzwerk: Ohne
- Glasfaser Netzwerk: Ohne
- Bildschirm-Anschlüsse je Konsole: 1
- Bauform: Rack-Mount
- Peripherie Eingänge je CPU: USB-B Buchse x1
- Max. Auflösung: 1920x1080 / 60Hz
- Videoausgänge je Konsole: DVI-I (Dual Link) x1
- Typ 1: KVM Display-Konsole
- Video Eingänge je CPU: DVI-I (Dual Link) Buchse x1
- Mit USB HUB: Nein
- Auflösung integriertes Display: 1920x1080
- Anzahl Konsolen: 1x extern + 1x (integriert)
- Peripherie Ausgänge je Konsole: USB-Maus für integrierte Konsole x1, USB-A Buchse für externe Konsole x2
- Verpackungsvolumen: 0,0735 m³
- Länge Verpackung: 0,825 m
- EAN Code: 4710469344237
- Hersteller-Nr.: CL6708MW DE
- Tastaturlayout: DE (Deutsch)
- Typ 2: 8-Port DVI Single Rail
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
  Mijnwerkerslaan 34
  3550 Heusden-Zolder
  Belgien
  support@aten.eu
- Ursprungsland: China
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Breite Verpackung: 0,660 m
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten

Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43,9 cm (17.3")
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.1989 mm
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrast
650:1
Farbunterstützung
262.144 Farben
Horizontaler Betrachtungswinkel

140
Vertikaler Betrachtungswinkel
120
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
68,92 cm x 48 cm x 4,4 cm
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Gewicht
12,7 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
KVM
Typ
KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Max Auflösung
1920 x 1080 @ 60 Hz
Konnektivität
Schnittstellen
8 x USB (Typ B)
2 x USB (Typ A)
8 x DVI-I
8 x Audio Line-In
DVI-I-Ausgabe
Audio Line-Out
Management (RJ-11)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Firmware upgrade-fähig, Metallgehäuse
Enthaltene Kabel
2 x DVI/USB-Kabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
DDC-2B
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)
28.82 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Bilder