

Datalogic Magellan 3510HSi Barcode-Scanner integriert 2D-Imager decodiert Schnittstellenkabel erforderlich



Artikelnummer 999467670
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Datalogic Magellan 3510HSi Barcode-Scanner integriert 2D-Imager decodiert Schnittstellenkabel erforderlich

Produktbeschreibung:

Leistungen Produktfarbe Schwarz Internationale
Schutzart (IP-Code) IP52 Alarm Ja Unterstützte
Bildformate BMP,
JPEG Umgebungsbeleuchtung Ja Druckkontrast 25
% Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash)
Scannen Typ Integrierter Barcodeleser Scanner-Typ
1D/2D Lineare (1D) Barcodes unterstützt GS1 DataBar
2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt Aztec Code,
Data Matrix, QR Code, WaterCode Optische Sensorauflösung
(B x H) 1280 x 800 Pixel Neigungslesewinkel 0
- 360 ° Steigungslesewinkel 0 - 65 ° Gierlesewinkel
-75 - 75 ° Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Verkabelt Standard-Schnittstellen RS-232,
USB Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 Leistung Energiequelle DC,
USB Stromverbrauch (Standardbetrieb) 2,1 W Stromverbrauch
(Standby) 1,25 W Eingangsspannung 100 - 240 V
Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz Gewicht und Abmessungen
Breite 152 mm Tiefe 152 mm Höhe 87 mm Gewicht
980 g Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 10
- 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 70
°C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 - 95
% Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 95 % Technische
Details Nachhaltigkeitszertifikate RoHS Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) 84716070
Technische Details:

Allgemein

Typ

Barcode-Scanner - integriert - feststehend

Barcode

Schnittstellen Typ

Schnittstellenkabel erforderlich

Min. Strichcodesymbolbreite

5 mil

Scan-Elementtyp

2D-Imager - LED

Sensorauflösung

1280 x 800

Glastyp

Tin Oxide Glass (TO)

Scanmodus

Festgelegte Projektion

Max. Gebrauchsdistanz

10,2 cm

Skew (Grad)

75

Pitch (Grad)

65

Print Contrast Signal (PCS)

25%

Entschlüsselungsfunktion

GS1 DataBar, QR-Code, Aztec-Code, MicroPDF417, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked

TTL Decoding

Decodiert

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Benachrichtigung bei Erfolg

Signalton, LED-Anzeige

Funktionen

Checkpoint Electronic Article Surveillance (EAS), Micro SD-Kartensteckplatz, 25 kV ESD-Schutz (Luftentladung)

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Befestigungskit

Kennzeichnung

IP52, China RoHS, EN 62471:2008, IEC 62471, EU RoHS

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Keine Spannungsversorgung

Abmessungen und Gewicht

Breite

15,2 cm

Tiefe

15,2 cm

Höhe

8,7 cm

Gewicht

980 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

10 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

TTL Decoding	Decodiert
Gewicht	980 g
Barcode - Schnittstelle	Schnittstellenkabel erforderlich
Scanner - Formfaktor	Integriert
Stromversorgungsgerät - Typ	Keine Spannungsversorgung
Eingabegerät - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Produkttyp	Barcode-Scanner
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Barcode - Funktionen	Checkpoint Electronic Article Surveillan, Micro SD-Kartensteckplatz, 25 kV ESD-Schutz (Luftentladung)
Scanner - Typ	Barcode-Scanner

Weitere Bilder

