

# Seiko Instruments RP-F10-K27J1-2 10819 BLK EU Drucker Thermotransferdruck

**Artikelnummer** 997264434  
**Gewicht** 1kg  
**Länge** 1mm  
**Breite** 1mm  
**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Seiko Instruments RP-F10-K27J1-2 10819 BLK EU Drucker Thermotransferdruck

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik  
Verkabelt USB Port Ja Druckgeschwindigkeit Drucktechnologie  
Punktmatrix Typ POS-Drucker Maximale Auflösung  
203 x 203 DPI Druckbare Punktzahlen 8 dot Druckgeschwindigkeit  
(metrisch) 250 mm/sek Zeichengröße 3 x 3 mm Leistung  
Energiequelle AC Merkmale integrierte Barcodes  
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1  
DataBar, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E Schneider  
Ja Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders 1,5 Millionen  
Schnitte Zertifizierung FCC,  
CE, VCCI Design Produktfarbe Schwarz Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja WLAN Nein Gewicht  
und Abmessungen Breite 127 mm Tiefe 127 mm Höhe  
127 mm Gewicht 840 g Papierhandhabung Maximaler  
Rollendurchmesser 8,3 cm Unterstützte Papierbreite 58,  
80 mm Maximum Druckweite 7,2 cm Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb 5 - 45 °C  
Technische Details:

Allgemein  
Druckertyp  
Belegdrucker - Thermozeile - monochrom  
Farbe  
Schwarz  
Lokalisierung  
Europa  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  
Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit  
Anschlusstechnik  
Kabelgebunden  
Schnittstelle  
USB, USB-Host  
Max. Auflösung (S/W)  
203 dpi  
Druckersprache  
EPSON ESC/POS  
Zeichengrößen (mm)

1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 2 x 2 mm, 3 x 3 mm

Cutter

Ja

Barcodes

Code 93, Code 39, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF

Medienhandhabung

Medientyp

Quittungspapier

Max. Mediengröße

8 cm Rolle

Max. Mediengröße (angepasst)

80 mm

Mediengrößen

8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)

Max. Druckbreite

72 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser

83 mm

Rollenkerndurchmesser

12 mm

Vorlageneinzug für Medien

1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen

1 x USB ; 1 x USB host - 4-polig USB Typ A

Verschiedenes

Kennzeichnung

VCCI, FCC

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Netzteil - extern

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme

Erforderliches Betriebssystem

Linux, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Android, Microsoft Windows Embedded POSReady 7, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Microsoft Windows Vista/XP/7/8 (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Embedded POSReady 7 64-bit

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

45 °C

Abmessungen und Gewicht

Breite

12,7 cm

Tiefe

12,7 cm

Höhe

12,7 cm

Gewicht

840 g

## Produkteigenschaften

<b>Druckausgabetyp</b>	Monochrom
<b>Büromaschine - Typ</b>	Drucker
<b>Drucker - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Produkttyp</b>	Belegdrucker
<b>Gewicht</b>	840 g
<b>Büromaschine - Drucktechnologie</b>	Thermozeile
<b>Scanner - Typ</b>	Keine(r)
<b>Drucker - Typ</b>	Belegdrucker
<b>Mediengrößen</b>	8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
<b>Druckersprache</b>	EPSON ESC/POS
<b>Stromversorgungsgerät - Typ</b>	Netzteil
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>max. Auflösung s/w</b>	203 dpi
<b>Medientyp</b>	Quittungspapier
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Software - Typ</b>	Treiber & Dienstprogramme

## Weitere Bilder

