

# Eaton 5P 1550i Gen 2 Line Interactive USV Tower Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 1350 Watt 1550 VA 1-phasig 9 Ah RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 8 Schwarz/Silber



**Artikelnummer** 999828219

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

- Automatische Spannungsregelung (AVR, Automatic Voltage Regulation).
- Energieeffizienz, Reduzierung von Energie- und Kühlkosten
- Reiner Sinusausgang
- 1 Steckplatz für optionale Kommunikationskarte (Netzwerkmanagementkarte, Relaiskarte oder Netzwerk- und Industriekarte)
- Mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) kompatibel
- Vollständige Integration in die Eaton Brightlayer Software Suite
- 1 USB-Anschluss + 1 serielle Schnittstelle
- Advanced Battery Management (ABM+)-Technologie zur Verlängerung der Batterielebensdauer und zur Verbesserung der Genauigkeit der Lebensdauervorhersage
- Grafisches LCD-Display der nächsten Generation
- Hot-Swap-fähige Batterien
- Remote Neustart und Laufzeitoptimierung mit zwei steuerbaren Ausgangsgruppen
- Dezentrales Ein/Aus und dezentrale Stromabschaltungs-Anschlüsse

## Produkteigenschaften

<b>Gewicht</b>	15,1 kg
<b>Gestellte Leistung</b>	1350 Watt
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x EPO (emergency power off) - Klemmlei, 1 x Verwaltung (USB), 1 x Verwaltung (RS-232)
<b>Farbe</b>	Schwarz/Silber
<b>UPS-Technologie</b>	Line-Interactive
<b>Leistung (VA)</b>	1550 VA
<b>Farbkategorie</b>	Silber, Schwarz
<b>Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze</b>	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Communication slo
<b>Anzahl Anschlüsse</b>	8
<b>Steckertyp</b>	Strom IEC 60320 C14
<b>Stromversorgungsgerät - Formfaktor</b>	Extern
<b>Anzahl Stecker</b>	1

## Weitere Bilder

