

Intellinet Patch-Kabel DTE RJ-45 M bis M 5 m SFTP PiMF CAT 6a IEEE 802.3af halogenfrei geformt ohne Haken Gelb



Artikelnummer	992165893
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Intellinet Patch-Kabel DTE RJ-45 M bis M 5 m SFTP PiMF CAT 6a IEEE 802.3af halogenfrei geformt ohne Haken Gelb

Produktbeschreibung:

Intellinet Netzwerkkabel Cat6a S/FTP 100% Kupfer Cat6a-zertifiziert LS0H RJ45-Stecker/RJ45-Stecker 5,0 m gelb

Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet
Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle
Übertragungsbereich bis zu 100 m
Konform mit T568A- und T568B-Standards
Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE

Premiumqualität für höchste Netzwerkanforderungen und bis zu 10 Gbit/s
Mit diesem Cat6a-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions gehen Sie keine Kompromisse bei Qualität und Leistung ein: 100% Kupfer, Cat6a-Zertifizierung und mit S/FTP die maximale Schirmung sorgen für lupenreine Signalqualität und lassen Interferenzen keine Chance. Damit eignet sich dieses Kabel selbst für anspruchsvollste Netzwerkanwendungen wie Server-zu-Server-Kommunikation und Backbone-Verbindungen. Gegenüber den 250 MHz von Cat6, erhöht Cat6a die elektrischen Spezifikationen auf 500 MHz. Rastnasenschutz und vergoldete Kontakte runden dieses Rundum-sorglos-Paket ab.

Halogenfreie LS0H-Ummantelung für Brandschutz
Bei einem Feuer können Kunststoffe Chlorwasserstoff und andere gefährliche Gase freisetzen. Um dies zu verhindern, sind die thermoplastischen Materialien in der Ummantelung dieses Kabels halogenfrei und sorgen für besonders niedrige Rauchentwicklung. Korrodierende oder ätzende Säuren werden nicht freigesetzt.

Ausstattung:

Material: Polypropylen, halogenfrei
GHMT-zertifiziert
100% Kupfer
AWG 28
Schirmung: S/FTP: S = Stranded - Kupferlitzendraht - FTP = Foiled Twisted Pair: Paare in Metallfolie ("PIMF")

Technische Daten:

AWG: 28 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Gelb · Halogenfrei: Ja · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Art (Kategorisierung): Netzwerk Anschlusskabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Folienschirm, Geflechtschirm, Halogenfrei · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Stecker-Ausführung: gerade

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzkabels

Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3af

Unterstützte Ausrüstung Art

DTE

Technologie

SFTP, PiMF

Abschirmungsmaterial

Aluminium-Mylar-Folie mit verzinnem Kupfergeflecht

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/Polypropylen

American Wire Gauge (AWG)

28

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, geformt, ohne Haken, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, GHMT-zertifiziert, PoE-fähig

Länge

5 m

Farbe

Gelb

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

Bis zu 500 MHz

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Produkteigenschaften

Farbe Gelb

Farbkategorie Gelb

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

Weitere Bilder

