

CyberPower Systems USV PR Tower/19"-PRIII-Serie 750VA/750W 2HE Line-Interactive reiner Sinus LCD Offline- Rack-Modul Rack IEC

Artikelnummer	999822745
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

CyberPower Systems USV PR Tower/19"-PRIII-Serie 750VA/750W 2HE Line-Interactive reiner Sinus LCD Offline- Rack-Modul Rack IEC

Produktbeschreibung:

Line-interactive USV Topologie Aktive PFC-kompatibel Werkzeugloser Batteriewechsel Hoher Ausgangsleistungsfaktor Überlastschutz Schnell-Aufladetechnologie Überspannungs- und Blitzschutz LCD-Statusanzeige Serieller Kommunikationsanschluss PowerPanel Verwaltungssoftware Eingebaute Remote-Cloud-Karte Ethernet Energiesparende Technologie Versorgung mit reiner Sinuswelle Batterie-Management-Technologie Automatische Spannungsregulierung (AVR) Kritische / nicht kritische Ausgänge Hot-Swap-fähige Batterien EMI und RFI Filter USB-Kommunikationsanschluss Notausschaltung (EPO) Anschluss SNMP / HTTP-Fernverwaltungsfähigkeit (optional) CyberPower PR750ERT2UC gewährleistet hochwertigsten Stromversorgungsschutz für IT-Geräte wie Computer - Workstations - Server - NAS / Speichergeräte - Netzwerkgeräte oder Telekommunikationsgeräte - aber auch für Heimkinosysteme - Multimediageräte und Videoüberwachungssysteme.

Die USV lässt sich als Rackmount oder im Tower-Design installieren. Sie verwendet die Line-Interactive-Topologie mit automatischer Spannungsregulierung (AVR) und bietet eine stabilisierte Sinusausgangsversorgung in Netz- und Batteriebetrieb - um eine hohe Stromversorgungsqualität zu gewährleisten.

Der Ausgangsleistungsfaktor der USV beträgt 1 - was bedeutet - dass an die USV mehr Geräte/Lasten als an eine USV mit niedrigerem Leistungsfaktor angeschlossen werden kann. Sie verfügt über ein intelligentes BMS Batteriemanagement-System - das hilft eine längere Batterie-Lebensdauer zu erreichen - indem die Ladespannung an den einzelnen Batterien angeglichen wird und so eine optimale

Ladung statt findet.

Die Schnellladetechnologie ermöglicht ein schnelles und sicheres Laden der Batterien. Das drehbare multifunktionale Matrix-LCD unterstützt eine intuitive Bedienung und ermöglicht eine Konfiguration von USV Optionen.

Bei den XL-Versionen können an die USV externe Batterieerweiterungen zur Verlängerung der Laufzeiten im Notbetrieb angeschlossen werden.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - aktive Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern

Höhe (Rack-Einheiten)

2U

Farbe

Schwarz

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie

Line-Interactive

Eingangsspannung

Wechselstrom 220/230/240 V

Eingangsspannungsbereich

Wechselstrom 159 - 288 V

Eingangsspannungsbereich (einstellbar)

Wechselstrom 151-302 V

Vorhandene Spannung

50/60 Hz \pm 1%

Nötige Frequenz

50/60 Hz \pm 3Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Strom IEC 60320 C14

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

10 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)

Ausgangsspannung

Wechselstrom 220/230/240 V \pm 5% - 50/60 Hz

Elektrischer Strom max.

10 A

Leistungskapazität

750 Watt / 750 VA

Überspannungsschutz für Datenleitungen

Netzwerk - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung

Ausgabe Wellenform

Sinuswelle

Überspannungsschutz

Ja

Energie-Nennleistung

2430 Joules

Schutzschaltung

Trennschalter

Batterie

Menge

1

Technologie

Bleisäure

Laufzeit (bis zu)

6.4 min bei Vollast

20 min bei halbe Beladung

Ladezeit

3 Stunden

Übertragungszeit

6 ms

Besonderheiten

Versiegelt

Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle

RS-232, USB

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig

1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B

1 x EPO (emergency power off)

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

Kabel seriell - extern

EPO-Kabel - extern

USB-Kabel - extern

Stromkabel 1.8 m

2 x Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Besonderheiten

Metallgehäuse, hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED-Anzeiger, GreenPower UPS Technology, Überlastungsschutz, im Betrieb austauschbare Akkus, Starterbatterie, generatorkompatibel

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, cUL, RoHS

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

PowerPanel Business Edition

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 95 % (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite

43,3 cm

Tiefe

41,2 cm

Höhe

8,65 cm

Gewicht

18,3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

56 cm

Transporttiefe

53 cm

Transporthöhe

27,5 cm

Transportgewicht

24,9 kg

Produkteigenschaften

Höhe (Rack-Einheiten)	2
Leistungsfaktorkorrektur	Aktive Power Factor Correction (PFC)
UPS-Technologie	Line-Interactive
Software - Typ	PowerPanel Business Edition
Leistung (VA)	750 VA
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x EPO (emergency power off), 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9),
Farbe	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	10
Gewicht	18,3 kg
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Laufzeit (bis zu)	20 min bei halbe Beladung, 6.4 min bei Volllast
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

