

BROADCOM BCM HBA 9600-24i SAS/SATA/NVMe

Artikelnummer 999505610

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

BROADCOM BCM HBA 9600-24i SAS/SATA/NVMe

Produktbeschreibung:

Design Eingebaut Ja Produktfarbe Green, Silver

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)

5000000 h Zertifizierung Australia/New Zealand

RCM (AS/NZS CISPR 32;

CISPR 32:2015, Class A; AS/NZS CISPR 32:2015, Class A),

Canada EMC (ICES-003:2016 Issue 6: 2016, Class A;

CAN/CSA CISPR 22-10; CISPR 22:2008), Europe (CE) (EN 55024,

EN 55032, EN 55035; EN 55032:2015 +AC:2016, Class A;

EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017 +A11:2020),

Korea (KN32/KN35), Taiwan BSMI (CNS 13438; CNS15663),

USA/Canada Safety (UL Listed) (UL 62368-1, Second Edition;

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14), USA/Canada (FCC)

(47 CFR FCC Part 15,

Subpart B, Class A; ANSI C63.4:2014; CISPR 32:2008)

CB (IEC 62368-1:2014 (Second edition);

EN 62368-1:2014+A11: 2017), Japan (V-3/2015.04,

Class A; V-4/2012.04; VCCI-CISPR 32:2016; CISPR 32:2015),

Morocco (CMIM) (EN 55024, EN 55032, EN 55035;

EN 55032:2015 +AC:2016,

Class A; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017

+A11:2020) Anschlüsse und Schnittstellen Hostschnittstelle

PCIe Ausgangsschnittstelle SAS,

SATA Formfaktor der Erweiterungskarte Full-height /

Low-profile Erweiterungskarte Standard PCIe 4.0

NVMe Ja Merkmale Datenübertragungsrate (max) 12

Gbit/s S.M.A.R.T.

Unterstützung Ja Plug & Play Ja Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 55 °C Relative Luftfeuchtigkeit

in Betrieb 5 - 90 % Verpackungsdaten Menge pro

Packung 1 Stück(e) Gewicht und Abmessungen Breite

155,6 mm Tiefe 68,9 mm Systemanforderung Unterstützt
 Windows-Betriebssysteme Ja Unterstützte Linux-Betriebssysteme
 Ja Unterstützte Server-Betriebssysteme SUSE Linux
 Enterprise Server Unterstützung anderer Betriebssysteme
 Ja Leistung Stromverbrauch (Standardbetrieb) 17
 W Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate RoHS,
 WEEE Sonstige Funktionen Anzahl Kanäle 24 Kanäle
 Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Speicher-Controller - Plug-in-Karte

Host-Bus

PCIe 4.0 x8

Massenspeicher-Controller

Schnittstelle

SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)

Unterstützte Geräte

Festplatte, Solid State-Laufwerk

Anzahl Kanäle

24

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

3 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Slim SAS (SFF-8654) (innerhalb)

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Low profile Slotblech

MTBF

5,000,000 Stunden

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, UL, BSMI, EN55024, EMC, RoHS, WEEE, ICES, CNS 13438, KN32, KN35, CISPR 32, EN 55032, CISPR 32:2015 Class A, EN 55035, VCCI-CISPR 32:2016, EN 55032:2015+AC:2016 Class A, CNS 15663, EN 55035:2017/A11:2020, CMIM

Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Betrieb

17 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi)

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Technischer Support - 3 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Tiefe

15,565 cm

Höhe

6,89 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 90% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb	17 Watt
Farbkategorie	Grün, Schwarz
Stromversorgungsgerät - Typ	Keine(r)
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Produkttyp	Speicher-Controller

Weitere Bilder

