

Gigabyte MS73-HB0 1.X/3.X Motherboard E-ATX LGA4677 Socket-E 2 Unterstützte CPUs Intel C741 Chipsatz USB 3.2 Gen 1 2 x 10 Gigabit LAN, 2 x Gigabit LAN Onboard-Grafik



Artikelnummer 999827910

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Gigabyte Mainboard E-ATX Sockel 4677 single DDR5 DIMM R-DIMM RAID 0-1-5-10 SATA 6 GB/s Gigabit-LAN Grafik USB 3.2 3.0 VGA PCI

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Mainboard Formfaktor E-ATX Speichertyp
DDR5 Speicherbauform DIMM;
R-DIMM Raid-Klassen RAID 0-1-5-10 HDD-Bus-Standard SATA 6 GB/s;
SATA On-Board-Controller Gigabit-LAN; Grafik; USB 3.2;
USB 3.0 AV-Schnittstellen SATA; VGA Bus-Typ PCI
Technische Daten Universelle Schnittstellen USB 3.0
Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - E-ATX

Chipsatz

Intel C741

Prozessorsockel

LGA4677 Socket-E

Max. Anz. Prozessoren

2

Kompatible Prozessoren

Xeon Scalable (unterstützt Intel Xeon der 4. und 5. Generation)

Unterstützter RAM

Max. Größe

256 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

4800 MHz, 5600 MHz

Registriert oder gepuffert

Registriert, 3DS registriert

Besonderheiten

Acht-Kanal-Speicherarchitektur

Details
96 GB - registriert | 256 GB - 3DS Load-Reduced
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2600
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I210-AT / Intel X710-AT2
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU | 16 x DIMM 288-polig | 6 x PCIe 5.0 x16 | 2 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlusstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 | PCIe 4.0 -anschlusstellen: 2 x M.2 | SATA-
600 -anschlusstellen: 3 x SlimSAS - 12 Geräte
Schnittstellen
1 x VGA | 2 x USB 3.2 Gen 1 | 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) | 1 x Management
Interne Schnittstellen
1 x SPI - Stiftleiste | 1 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse, 2 6-polige ATX12V-Anschlüsse
Besonderheiten
Hardwarefeatures
GIGABYTE Server Management (GSM), GIGABYTE Management Console
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
IO-Abschirmung, 6 Trägerclips
Enthaltene Kabel
1 x Kabel Slim SAS auf 4 x SATA
Breite
30,48 cm
Tiefe
33,02 cm
Verpackung
Retail
Verpackungsdetails
Box
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
40,9 cm
Transporttiefe
35,5 cm
Transporthöhe
7,8 cm

Produkteigenschaften

Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	5600 MHz, 4800 MHz
Netzwerk	2 x Gigabit Ethernet, 2 x 10 Gigabit Ethernet
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x CPU, 2 x M.2 socket (2280/22110 M.2 Schlüssel, 16 x DIMM 288-polig, 6 x PCIe 5.0 x16
Max. unterstützte Größe	256 GB
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlusststellen: 3 x SlimSAS , PCIe 4.0 -anschlusststellen: 2 x M.2, SATA-600 -anschlusststellen: 2 x 7-Pin Se
Netzwerkcontroller	Intel I210-AT / Intel X710-AT2
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x LAN (Gigabit Ethernet), 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x VGA, 1 x Management, 2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
Leistungsmerkmale	Acht-Kanal-Speicherarchitektur
Stromanschlüsse	2 6-polige ATX12V-Anschlüsse, Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Speicher	SlimSAS slot, M.2-Socket, Serial ATA-600 (RAID)
RAM-Steckplätze	16 DIMM-Steckplätze
Chipsatz	Intel C741
Prozessorsockel	LGA4677 Socket-E
Interne Schnittstellen	1 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste, 1 x SPI - Stiftleiste
Max. unterstützte Anzahl	2
Massenspeicher-Schnittstellen	2 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2, 3 x SlimSA
Grafikprozessor	ASPEED AST2600
Unterstützte RAM-Technologie	DDR5 SDRAM

Weitere Bilder

