

EFB Elektronik Trunkkabel U-DQ ZN BH OM4 12G 1x12 LC-LC 30m Dca LSZH Kabel 30 m low-smoke zero-halogen Glasfaser LWL

Artikelnummer	999829298
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

EFB Elektronik Trunkkabel U-DQ ZN BH OM4 12G 1x12 LC-LC 30m Dca LSZH Kabel 30 m low-smoke zero-halogen Glasfaser LWL

Produktbeschreibung:

* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Vorteile
 auf einen Blick: Schnelle Lieferung: Standardlängen
 bis 200 m in handelsüblichen Mengen ca.
 1Woche verfügbar Senkung der Installationskosten:
 Kein teures Spleiß- und Konfektionierungsequipment
 erforderlich Reduzierung der Installationszeit:
 Kabel montagefertig zur direkten Installation Rückverfolgbare
 Qualität: Kabel mit Seriennummer und Messprotokoll Leistungsmerkmale: 4,
 8 oder 12 Fasern pro Kabel Faserklasse OM3 oder
 OM4 Werksseitige Fertigung,
 Politur und Funktionstest Beidseitig konfektionierte
 abgestufte Kabelpeitschen (Längste Länge 1 m) Kennzeichnung
 der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern
 (Zahlen) Seriennummer am Kabel Dämpfungsprotokoll
 für jede einzelne Faser wird mitgeliefert Lieferung
 beidseitig mit Gewebeschlauch als Einzugshilfe Lieferung
 bis 40 m im Polybag,
 ab 50 m auf Einwegtrommel **PRODUKTEIGENSCHAFTEN*** Faserart
 Multimode 50/125 Kategorie OM4 Anzahl der Fasern
 12 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp
 Anschluss 1 x LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe
 beige Steckverbinderanschluss 2 x LC Steckverbinderanschluss
 2 Farbe beige Maximale Zugkraft 200 N Minimaler
 Biegeradius (Statisch) 90 mm Minimaler Biegeradius
 (Dynamisch) 180 mm Kabeltyp U-DQ (ZN) H* Kabelaufbau
 Mehrfaserkabel Ø 6,0 mm* Mantel-Farbe schwarz Mantelmaterial
 LSZH* Arbeitstemperatur 0 - 50 °C Lagertemperatur
 -20 - 70 °C* Einfügedämpfung 850nm 0,3 dB Qualitätsklasse
 Multimode A/1 nach IEC-61753-222-2 Stecker Konform
 zu Standard IEC 61754-20 Kabel Konform zu Standard IEC 60793-2

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzkabels

Stammkabel - OM4

Technologie

Glasfaser

Glasfasertyp

Multi-Modus

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

Faseranzahl

12

Kern- / Manteldurchmesser

50/125 Mikrometer

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, U-DQ (ZN) BH cable type, beiger Stecker, Zugfestigkeit 200 N, Biegeradius 90 mm

Länge

30 m

Durchmesser

6 mm

Farbe

Schwarz

Konnektivität

Anschluss

12 x LC Multi-Mode - männlich

Stecker (zweites Ende)

12 x LC Multi-Mode - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

CPR Dca

Produkteigenschaften

Farbe Schwarz

Farbkategorie Schwarz

Weitere Bilder

