

ATEN Serieller Adapter USB RS-232 Extern

ATEN UC232A USB-Seriell Adapter online kaufen. Zuverlässige Verbindung für RS-232 Geräte. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer	991048771
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN Serieller Adapter USB RS-232 Extern

Produktbeschreibung:

Der USB-RS232-Konverter ATEN UC232A ist das ideale Zubehör für Notebook- und Desktop-Computer, die keinen COM- oder seriellen DB9-Anschluss besitzen. Mit einer Baudrate von bis zu 230 Kbit/s bietet er eine Verbindungslösung für Systeme im Bereich der industriellen Automation, für wissenschaftliche Instrumente, POS-Systeme und andere spezialisierte Anwendungen.

Der UC232A unterstützt ebenfalls Mobilgeräte als Computing-Host (Android 3.2 und aktueller). Das UC232A-SDK ist auf der Herstellerseite von ATEN im Bereich Support und Downloads erhältlich.

- kompatibel zur USB Spezifikation 1.1
- unterstützt die RS-232
- unterstützt den "Automatic handshake" Modus
- über 230 KBit/s Datentransferrate
- stellt einen 96 Byte Pufferspeicher zur Verfügung
- einfache Installation
- Kompatible Betriebssysteme: Windows, Mac, Linux

Anschlüsse

USB-Port	1 x USB-Typ-A-Stecker
Seriell	1 x DB-9-Stecker
Datenrate	Bis 230 kB/s
Kabellänge	35cm
LEDs	Datenübertragung / Handshaking (Orange)
Energiemodus	Bus-Stromversorgung
USB-Spezifikation	USB-konform

Umgebung

Betriebstemperatur	0–40°C
Aufbewahrungstemperatur	-20–60°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0,04 kg (0.09 lb)
Abmessungen (L x B x H)	6.59 x 3.40 x 1,60 cm (2.59 x 1.34 x 0.63 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Serieller Adapter

Formfaktor

Extern

Schnittstellentyp (Bustyp)

USB

Netzwerk

Ports

RS-232

Anschlusstechnik

Verkabelt

Data Link Protocol

RS-232

Datenübertragungsrate

230 Kbps

Statusanzeiger

Aktiv

Produktzertifizierungen

USB 1.1

Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen

1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig

Verbindungen

1 x USB - 4-polig USB Typ A

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x Kabel USB / seriell - 35 cm

Works with Windows Vista

Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.

Kennzeichnung

RoHS

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003

Maße und Gewicht

Gewicht

60 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 80%

Produkteigenschaften

Schnittstellentyp (Bustyp)	USB
Netzwerk - Typ	Serieller Adapter
Netzwerk - Datenübertragungsrate	500 Kbps
Ports - Typ	RS-232
Prozessor - Typ	Keine CPU
RAM - Typ	Keine(r)
Stromversorgungsgerät - Typ	Keine(r)
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Produkttyp	Serieller Adapter
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - män
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Software - Typ	Keine(r)

Weitere Bilder

