

# ATEN Serieller Adapter USB RS-232 Extern

**Artikelnummer** 991048771

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

ATEN Serieller Adapter USB RS-232 Extern

Produktbeschreibung:

Der USB-RS232-Konverter ATEN UC232A ist das ideale Zubehör für Notebook- und Desktop-Computer, die keinen COM- oder seriellen DB9-Anschluss besitzen. Mit einer Baudrate von bis zu 230 Kbit/s bietet er eine Verbindungslösung für Systeme im Bereich der industriellen Automation, für wissenschaftliche Instrumente, POS-Systeme und andere spezialisierte Anwendungen.

Der UC232A unterstützt ebenfalls Mobilgeräte als Computing-Host (Android 3.2 und aktueller). Das UC232A-SDK ist auf der Herstellerseite von ATEN im Bereich Support und Downloads erhältlich.

- kompatibel zur USB Spezifikation 1.1
- unterstützt die RS-232
- unterstützt den "Automatic handshake" Modus
- über 230 KBit/s Datentransferrate
- stellt einen 96 Byte Pufferspeicher zur Verfügung
- einfache Installation
- Kompatible Betriebssysteme: Windows, Mac, Linux

**Anschlüsse**

USB-Port	1 x USB-Typ-A-Stecker
Seriell	1 x DB-9-Stecker
Datenrate	Bis 230 kB/s
Kabellänge	35cm
LEDs	Datenübertragung / Handshaking (Orange)
Energiemodus	Bus-Stromversorgung
USB-Spezifikation	USB-konform

**Umgebung**

Betriebstemperatur	0–40°C
Aufbewahrungstemperatur	-20–60°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend

**Physikalische Eigenschaften**

Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0,04 kg ( 0.09 lb )
Abmessungen (L x B x H)	6.59 x 3.40 x 1,60 cm (2.59 x 1.34 x 0.63 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

## Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Serieller Adapter
Formfaktor
Extern

Schnittstellentyp (Bustyp)

USB

Netzwerk

Ports

RS-232

Anschlussstechnik

Verkabelt

Data Link Protocol

RS-232

Datenübertragungsrate

230 Kbps

Statusanzeiger

Aktiv

Produktzertifizierungen

USB 1.1

Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen

1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig

Verbindungen

1 x USB - 4-polig USB Typ A

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x Kabel USB / seriell - 35 cm

Works with Windows Vista

Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.

Kennzeichnung

RoHS

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003

Maße und Gewicht

Gewicht

60 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 80%

## Produkteigenschaften

**Software - Typ** Keine(r)

## Weitere Bilder

