

# Grandstream SIP Carrier-Grade-IP-Telefon TCP/IP

<b>Artikelnummer</b>	999937164
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Grandstream SIP Carrier-Grade-IP-Telefon TCP/IP

Produktbeschreibung:

- Unterstützt 2 SIP-Konten und 2 Mehrzweck-Leitungstasten
  - Austauschbare Frontplatte für einfache Logo-Anpassung
  - Ausgestattet mit Noise Shield-Technologie zur Minimierung von Hintergrundgeräuschen
  - Unterstützt durch GDMS, das eine zentrale Schnittstelle zur Konfiguration, Bereitstellung, Verwaltung und Überwachung bietet
  - HD-Audio unterstützt alle wichtigen Codecs, einschließlich der Breitband-Codecs G.722 und Opus
  - Bis zu 8 digitale BLF-Tasten
  - Schutz auf Unternehmensebene, einschließlich sicherem Booten, dualen Firmware-Images und verschlüsselter Datenspeicherung
  - Unterstützt 5-Wege-Audiokonferenzen für einfache Telefonkonferenzen
  - Lieferumfang: GRP2610-Telefon, Mobilteil mit Kabel, Telefonständer, Netzwerkkabel, Kurzanleitung zur Installation.
  - RMA-Abwicklung nur mit „Approved-Ticket“ vom Hersteller möglich.
- Registrierung unter: <https://helpdesk.grandstream.com>
- Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

VoIP-Telefon

Transportgewicht

900 g

Telefonmerkmale

Anrufservices

Rufweiterleitung, Halten, Rufumleitung, Anruf parken/übernehmen, Anklopfen

Position des Wählers

Telefon

Konferenzfähig

Fünfwegig  
 Freisprecheinrichtung  
 Ja  
 Anz. programmierbare Tasten  
 4  
 Lautstärkeregelung  
 Ja  
 Anzeigen  
 Busy lamp field (BLF), Anzeige von Voicemails  
 Zusätzliche Funktionen  
 Benutzerdefinierbare Bedienblende, Noise Shield Technology, stumm, Wahlwiederholung, Bridged Line Appearance (BLA), Shared Call Appearance (SCA), Übertrag Telefonbuch, automatische Anrufbeantwortung, Warteschleifenmusik  
 IP-Telefonie  
 Hauptmerkmale  
 Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch  
 VoIP  
 Ja  
 VoIP-Protokolle  
 SIP, RTP, RTCP, SRTP  
 Voice Codecs  
 G.729ab, G.711a-law, G.711 $\mu$ , G.726, G.722, G.723, iLBC, Opus  
 Unterstützte Leitungen  
 2 Leitungen  
 Servicequalität  
 IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 2 QoS, Layer 3 TOS, Multiprotocol Label Switching (MPLS), Differentiated Services (DiffServ)  
 IP-Adressenzuweisung  
 DHCP, statisch, PPPoE  
 Sicherheit  
 IEEE 802.1X, TLS, 256 Bit AES  
 Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  
 Ja  
 Netzwerkprotokolle  
 IP, TCP, UDP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, ARP, ICMP, DNS A record, DNS SRV, DNS NAPTR, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), TR-069, SRTP, IPv6  
 Anz. Netzwerkanschlüsse  
 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX  
 Sprachfunktionen  
 HD-Audio, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)  
 Netzwerkmerkmale  
 Grandstream Device Management System (GDMS), 2 SIP-Konten, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), IEEE 802.3af, Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)  
 Telefonspeicher  
 Kapazität des Telefonbuchs  
 1000 Namen und Nummern  
 Anzeige  
 Typ  
 LCD-Anzeige - Farbe  
 Anzeigestelle  
 Telefon  
 Diagonalabmessung  
 6,1 cm (2.4")  
 Bildschirmauflösung  
 320 x 240 Pixel  
 Hintergrundbeleuchtet  
 Ja  
 Anzeigensprachen

Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Kroatisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch  
Verschiedenes  
Verbindungen  
Headsetstecker / RJ-9  
Platzierung/Befestigung  
Wandmontage möglich, auf dem Tisch  
Enthaltene Kabel  
Netzwerkkabel  
Telefonhörerschnur  
Zubehör im Lieferumfang  
Aufstellung, Netzadapter  
Stromversorgung  
Stromverbrauch  
3 W (Netzteil), 3.8 W (PoE)  
Abmessungen & Gewicht (Basis)  
Breite  
18,6 cm  
Tiefe  
20,3 cm  
Höhe  
2,8 cm  
Gewicht  
400 g  
Abmessungen & Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  
900 g

## Produkteigenschaften

<b>Farbunterstützung</b>	Farbe
<b>Anzeige - Diagonale</b>	2,4 Zoll
<b>Telefon - Typ</b>	VoIP-Telefon
<b>Anzeige - Typ</b>	LCD-Anzeige
<b>Bildschirmauflösung</b>	320 x 240 Pixel
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Anz. Netzwerkanschlüsse</b>	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX

## Weitere Bilder

