VALUE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP PiMF CAT 6e geformt verseilt Gelb

Artikelnummer 991144199

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 6 mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. • Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz • Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern • Aufbau: 8 Adern Litze • Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie • Geflechtschirm • Impedanz: 100 Ohm Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.99.0891 VALUE S/FTP Kat.6 / Class E Massivdraht Installationskabel. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19\" Patchpanel, schwarz/grau. 21.99.0805 VALUE S/FTP Patchkabel Kat. 6. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Produkteigenschaften

Farbe Gelb Farbkategorie Gelb

Weitere Bilder



