

Enermax Liqmax III ELC-LMT120-HF - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1356, LGA2011, LGA2011-3, LGA2066, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+) - Aluminium - 120 mm



Artikelnummer 996257724

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Mit LIQMAX III erhält auch die erfolgreiche Liqmax-Serie endlich RGB-Beleuchtung. Der Wasserblock in Acryloptik ist im dem Aurabelt-Design ausgestattet, das für brillante Lichteffekte sorgt. LIQMAX III unterstützt die RGB-Synchronisation mit Motherboards, die über 4-polige RGB-Anschlüsse (+12 V/G/R/B) verfügen. Durch die patentierten Shunt-Channel-Technologie (SCT) von ENERMAX erreicht die Kühlplatte eine erhöhte Wärmeübertragung und beschleunigt die Kühlung. Die Lüfter mit Dual-Convex Lüfterblättern sind für Radiatoren optimiert und generieren ein hohen statischen Druck, um die Wärme aus den Kühlrippen zu pressen. Der LIQMAX III ist eine ausgezeichnete Kühler für kompakte Gehäuse, bei denen nicht auf RGB-Beleuchtung verzichtet werden soll.

- **Design**

Der LIQMAX III ist ein All-in-One CPU-Wasserkühler mit vorgefülltem Kühlmittel. Das macht einen Wasserkühler so unkompliziert wie einen normalen Luftkühler. Einfache Installation und keine Wartung. Die vollständig abgedichtete Konstruktion gewährleistet geringste Verdampfung der Flüssigkeit und eine lange Lebensdauer.

- **Shunt Channel**

Patentierter Shunt-Channel-Technologie für maximale Kühlleistung. Der Shunt in der Mikrolamellenstruktur minimiert den „Boundary Layer“-Effekt, eliminiert Hot Spots deutlich schneller und sorgt für eine perfekte Wärmeableitung.

- **Aurabelt Wasserblock**

Der Aurabelt Wasserblock des LIQMAX III ist mit RGB-LEDs ausgestattet, die zur Synchronisation mit RGB-Motherboards von ASRock, ASUS, Gigabyte und MSI ausgelegt sind. LIQMAX III bietet programmierbare Lichteffekte über die Mainboardsoftware. Für den Standalone-Betrieb bleibt die Beleuchtung weiß.

- **Schläuche**

Die hochwertigen Schläuche bestehen aus einem vierschichtigen Aufbau, um einen wasserundurchlässigen und langlebigen Betrieb bei gleichzeitig hoher Flexibilität zu gewährleisten. Die Schläuche bieten durch eine Länge von 400 mm eine einfache Systemmontage. Für maximale Sicherheit ist die Verbindung zu den Fittings mit extra starkem Kleber abgedichtet.

- **Kompakter Radiator**

Der kompakte 120-mm-Radiator bietet dank der feinen Kanäle und dünnen Aluminiumlamellen eine große Kühlfläche mit hoher Wärmeaustauschkapazität.

- **Dual-Convex Lüfter**

Die Dual-Convex Lüfterblätter sind das Ergebnis einer feinmechanischen Berechnung der Form und der Winkel. Die Lüfterblätter konzentrieren den Luftstrom und erreichen so einen starken statischen Druck. Der Rahmen ist mit Gummipuffern ausgestattet, um Vibrationen und Geräusche zu reduzieren.

- **Kompatibilität**

Schnelles und benutzerfreundliches universelles Montagesystem mit Unterstützung für Intel- und AMD-Sockel (außer TR4/SP3 Sockel). Das Druckausgleichsfedersystem und die Dow-Corning Wärmeleitpaste mit hoher Wärmeübertragung sorgen für einen perfekten Kontakt mit dem Heat Spreader der CPU. LIQMAX III ist mit 120 mm Lochabstand kompatibel. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Gehäuse genügend Platz für den Einbau des Radiators bietet.

Produkteigenschaften

Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Zubehörkategorie	Kühlung und Lüfter
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

