

Bluewalker VI 1500 CSW Line-Interaktiv VA 900 W Sine 170 V 280 V Line- Interactive 1500VA / 900W 0.60 170-280 VAC 50Hz or 60Hz 10ms 45dB

Artikelnummer 997454457

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Bluewalker VI 1500 CSW Line-Interaktiv VA 900 W Sine 170 V 280 V Line-Interactive 1500VA / 900W 0.60 170-280 VAC 50Hz or 60Hz 10ms 45dB

Produktbeschreibung:

Merkmale USV-Topologie Line-Interaktiv Ausgangskapazität
1,5 kVA Ausgangsleistung 900 W Wellenform Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) 170 V Eingangs-Betriebsspannung
(max) 280 V Eingangsfrequenz 50/60 Hz Ausgangs-Betriebsspannung
(min) 200 V Ausgangs-Betriebsspannung (max) 230
V Regulierung der Ausgangsfrequenz ± 1 Hz Regulierung
der Ausgangsspannung ± 10 % Reaktionszeit 10 ms
Effizienz 98,4 % Leistungsfaktor 0.6 Notstrom
Aus (EPO) Ja Geräuschpegel 45 dB Design Formfaktor
Tower Produktfarbe Schwarz Display-Typ LCD Anschlüsse
und Schnittstellen AC-Steckertypen Typ F Anzahl
der AC-Ausgänge 4 AC-Ausgänge Anzahl der Typ-F
Ausgänge 4 USB Anschluss Ja Serielle Schnittstelle
RJ-45 Anzahl serielle Anschlüsse 1 Modem (RJ-11)
Port 1 Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1 Notaus-Steckverbinder (EPO) Ja Akku/Batterie
Batteriekapazität 9 Ah Akku-/Batteriespannung
12 V Anzahl Batteriezellen 2 Akkuladezeit 8 h
Ladestrom 2,1 A Verpackungsdaten Mitgelieferte
Kabel USB-Kabel Betriebsanleitung Ja Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 - 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 0 - 90 % Gewicht und Abmessungen Breite
99 mm Tiefe 410 mm Höhe 280 mm Gewicht 13,1 kg
Verpackungsbreite 188 mm Verpackungstiefe 500
mm Verpackungshöhe 387 mm Paketgewicht 13,1 kg
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - extern

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie

Line-Interactive

Eingangsspannung
Wechselstrom 170 - 280 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz $\pm$ 1Hz
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom CEE 7/7
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Stecker Typ F | 2 x 4-polig USB Typ A 2.1 A
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V $\pm$ 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität
900 Watt / 1500 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Überspannungsschutz
Ja
Effizienz
98.4%
Leistungsfaktor (LF)
0.6
Batterie
Menge
2
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
9 Ah
Ladezeit
8 Stunden
Übertragungszeit
10 ms
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern
Besonderheiten
LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überladungsschutz, Überlastungsschutz,
Kaltstartfunktion, Kurzschlusschutz, programmierbarer Ladungsausgang, Human Interface Device (HID) Support, Display mit
automatischer Dimmfunktion
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ViewPower
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
40 dBA
Abmessungen und Gewicht

Breite
9,9 cm
Tiefe
41 cm
Höhe
28 cm
Gewicht
13,1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18,8 cm
Transporttiefe
50 cm
Transporthöhe
38,7 cm

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	900 Watt
Software - Typ	ViewPower
UPS-Technologie	Line-Interactive
Steckertyp	Power CEE 7/7
Anzahl Anschlüsse	4
Leistung (VA)	1500 VA
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	13,1 kg
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

