

Grandstream SIP GRP-2601 Carrier-Grade IP-Phone VoIP-Telefon Switch TCP/IP Power over Ethernet

Artikelnummer 999201497
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Grandstream SIP GRP-2601 Carrier-Grade IP-Phone VoIP-Telefon Switch TCP/IP Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Design Produkttyp IP-Telefon Hörertyp Kabelgebundenes
 Mobilteil Produktfarbe Schwarz Beleuchtete Tastatur
 Nein Telefoneigenschaften Linienanzahl 1 Zeilen
 Anklopfen Ja Anruf halten Ja Bildschirm Display
 LCD Bildschirmdiagonale 5,61 cm Touchscreen Nein
 Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja Schnittstellentyp
 Ethernet-LAN Schnelles Ethernet Ethernet LAN Datentransferraten
 10,100 Mbit/s Unterstützte Netzwerkprotokolle SIP RFC3261,
 TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP,
 ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH,
 TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR- 069, SNMP,
 802.1x, TLS, SRTP, IPv6 Gewicht und Abmessungen
 Breite 180 mm Tiefe 208 mm Höhe 63,4 mm Gewicht
 860 g Anschlüsse und Schnittstellen ANzahl RJ9-Anschlüsse
 1 Gleichstrom-Anschluss (DC) Ja Betriebsbedingungen
 Betriebstemperatur 0 - 40 °C Luftfeuchtigkeit
 bei Lagerung 10 - 90 % Temperaturbereich bei Lagerung
 -10 - 60 °C Lieferumfang Anzahl enthaltener Griffe 1 Stück(e)
 Technische Details:

Allgemein
 Produkttyp
 VoIP-Telefon
 Transportgewicht
 810 g
 Telefonmerkmale
 Anrufservices
 Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
 Position des Wählers
 Telefon
 Konferenzfähig
 Fünfwegig
 Freisprecheinrichtung
 Ja
 Lautstärkeregelung
 Ja

Anzeigen

Anzeige eingegangener Sprachnachrichten

Beleuchtete Tastatur

Ja

Zusätzliche Funktionen

Wahlwiederholung, stumm, automatische Anrufbeantwortung, Noise Shield Technology, Auto-Dialer

IP-Telefonie

Hauptmerkmale

Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP, RTCP, RTP, SRTP, RTCP-XR

Voice Codecs

G.722, G.723, G.729ab, G.726, iLBC, Opus, G.711μ/a

Unterstützte Leitungen

2 Leitungen

Servicequalität

IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS)

IP-Adressenzuweisung

DHCP, statisch, PPPoE

Sicherheit

256 Bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS

Netzwerkprotokolle

IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, SNMP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTP, NTP,

DNS SRV, DNS NAPTR, SSH, STUN, SIMPLE

Anz. Netzwerkanschlüsse

2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Sprachfunktionen

Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC),

adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)

Netzwerkmerkmale

Class 1 PoE, 2 SIP-Konten, Grandstream Device Management System (GDMS)

Telefonspeicher

Kapazität des Telefonbuchs

2000 Namen und Nummern

Speicher für angewählte Nummern

800

Anzeige

Typ

LCD-Anzeige - einfarbig

Anzeigestelle

Telefon

Diagonalabmessung

6,1 cm (2.41")

Bildschirmauflösung

132 x 48 Pixel

Hintergrundbeleuchtet

Ja

Anzeigensprachen

Kroatisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch

Verschiedenes

Verbindungen

Headsetstecker / RJ-9

Platzierung/Befestigung

Wandmontage möglich, auf dem Tisch

Enthaltene Kabel

Netzwerkkabel

Zubehör im Lieferumfang

Aufstellung, Netzkabel

Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite

20,8 cm

Tiefe

18 cm

Höhe

6,34 cm

Gewicht

650 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

810 g

Weitere Bilder

