

# Telegärtner Karl Gärtner MPP24-HS Patch Panel RJ-45 X 24 Hellgrau RAL 7035 1U 48,3 cm 19"

**Artikelnummer** 992002333

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Telegärtner Karl Gärtner MPP24-HS Patch Panel RJ-45 X 24 Hellgrau RAL 7035 1U 48,3 cm 19"

Produktbeschreibung:

Gestalten Sie Ihr Netzwerk einfach und übersichtlich mit dem dem Kupfer Patch Panel der Serie MPP.  
Alle Kabel können platzsparend und effektiv gemanaged werden.  
Die Portnummerierung gewährleistet Übersichtlichkeit.  
Die Abschirmhaube lässt sich einfach öffnen, dank einfacherem Handling spart das anschlussfreundliche Patch Panel Zeit und Nerven.  
Egal ob privates oder kleines Firmennetzwerk.  
Verschiedene Ausführungen von 12, 16 oder 24 Anschlüssen bieten immer die passende Lösung  
alle sind auf einer gemeinsamen Leiterplatte angebracht und gewährleisten übertragungstechnische Eigenschaften der Kategorie 5 nach ISO/IEC 11801

DIN EN 50173-1.

Leistungsmerkmale:

19&quot

/10&quot

Einschubgehäuse 1 HE mit 12,  
16 oder 24 RJ45-Anschlussbuchsen auf einer gemeinsamen Leiterplatte,  
360° Schirmkontakteierung durch Klemmschellen direkt auf der Leiterplatte,  
ohne zusätzliches Verdrillen des Abschirmgeflechts (geschirmte Ausführung),  
Anschluss der Adern über LSA-Plus-Schneidklemmen mit farbiger Kennzeichnung

gemäß TIA 568 A und B,  
Anschlussfreundlich  
bei Einhaltung der aufgedrillten Strecke bei den  
Anschlussdrähten auf max.  
13 mm,  
Ausreichender Abstand zwischen Anschlussklemme  
und Schirmkontaktstelle auf der Leiterplatte,  
reduziert die Möglichkeit eines Kurzschlusses  
zwischen Schirmgeflecht und Anschlussdrähten,  
Cat.6A (ISO/IEC)-,  
Class EA (ISO/IEC) 500 & Cat.6A-Ausführungen mit  
Kontaktüberbiegeschutz: >750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern,  
Frontplatte  
bedruckt mit Nummern der Anschlussbuchsen,  
Gehäuse  
aus Stahlblech,  
lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz pulverbeschichtet,  
Abschirmhaube aus rostfreiem Stahl,  
Kabelzugentlastung  
durch beiliegende Kabelbinder ohne Schrauben und  
Spezialwerkzeuge,  
Leiterplatte horizontal,  
Potentialanschluss  
über eine beiliegende PE-Leitung,  
Werkzeuglose  
Befestigung der Abschirmhaube (geschirmte Ausführung)

Brandschutzklasse:  
Nicht relevant  
Brennendes Abtropfen: Nicht  
relevant  
Rauchentwicklung: Nicht relevant  
Säureentwicklung:  
Nicht relevant  
Ausführung: 24 x RJ45 geschirmt  
Farbe:  
lichtgrau RAL 7035  
Kurzbezeichnung: MPP24-HS Cat.5

Technische Details:

Allgemein  
Produktyp  
Patch Panel - CAT 5e  
Produktmaterial  
Stahl  
Höhe (Rack-Einheiten)  
1U  
Breite  
48,3 cm  
Tiefe  
13,7 cm  
Höhe  
4,4 cm  
Farbe  
Hellgrau, RAL 7035  
Verkabelung & Schaltung  
Portanzahl  
24 Ports

Terminierungsart  
LSA (Krone)  
Technologie  
STP-Kabel  
Geleisteter Anschluss  
24 x RJ-45 weiblich  
Verschiedenes  
Rack-Größe  
48,3 cm (19")  
Kennzeichnung  
UL 94 V-2, IEC 60068-1

## Weitere Bilder

