

# Vision 3-Wege 2.0 Kanäle Verkabelt 50 W 80 20000 Hz Weiß X 3-WEGE-WANDLAUTSPRECHER 8 ohm 89 dB 80Hz-20kHz

Vision SP-1800 kaufen. 50 Watt Dreiweg-Lautsprecher für PA-Systeme. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!



**Artikelnummer** 999223032

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Vision 3-Wege 2.0 Kanäle Verkabelt 50 W 80 20000 Hz Weiß X 3-WEGE-WANDLAUTSPRECHER 8 ohm 89 dB 80Hz-20kHz

Produktbeschreibung:

Die für die für Wandmontage ausgelegten SP-1800 Lautsprecher von Vision lassen sich spielend einfach installieren, sehen hervorragend aus und liefern einen kraftvollen, satten Klang.

Sie sind 240 mm hoch und mit einem 5,25-Zoll-Tieftöner ausgestattet. Somit weisen sie die gängigste Größe für Konferenzzimmer, Klassenräume und Sitzungssäle auf.

### Dreiweg

Die Lautsprecher verwenden drei Treiber, d. h. Tiefton-, Mittelton- und Hochtontreiber. Wenn ein einzelner Treiber ein möglichst breites Frequenzspektrum wiedergeben soll, ist dies immer nur unter Kompromissen möglich. Teilt man hingegen das Klangspektrum in drei Bereiche auf, muss jeder Treiber nur ein begrenztes Frequenzspektrum produzieren, was zu weniger Verzerrungen und einem klareren Klang führt.

### Bassreflex

Die Bassreflex-Öffnung ermöglicht eine größere Auslenkung des Tieftöners, so dass dieser tiefere Frequenzen wiedergeben kann. Durch die phasenverzögerte Bewegung der Luft von der Rückseite des Tieftöners zur Vorderseite wird der Bass noch zusätzlich verstärkt.

### Stabiles Gitter

Ein Metallgitter schützt die Treiber vor physischer Beeinträchtigung.

### Widerstandsfähige Beschichtung

Die Strukturlackierung ist aus robustem ABS-Kunststoff gefertigt und widersteht den Belastungen im professionellen Einsatz.

### Professionelle AV-Anwendungen

In kleineren bis mittleren Präsentationsumgebungen ist eine breite Streuung üblicherweise wichtiger als ein Rückkopplungs-Management für Mikrofone, weshalb keine Hörner zum Einsatz kommen.

### Horizontale Wandhalter in C-Form

Die einstellbaren Halterungen ermöglichen einen Neigungswinkel von je 30° nach oben oder unten Alternativ können die Lautsprecher auch ohne Halter verwendet und auf ein Regal gestellt werden.

Technische Details:

Leistungen  
Produktfarbe  
Weiß  
Empfohlene Nutzung  
Universal  
Lautstärkereglern  
Drehregler  
Bass-Reflex  
Ja  
Zertifizierung  
RoHS, WEEE, CE  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  
Verkabelt  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  
Nein  
AirPlay  
Nein  
Audio  
RMS-Leistung  
50 W  
Frequenzbereich  
80 - 20000 Hz  
Impedanz  
8 Ohm  
Empfindlichkeit  
89 dB  
Lautsprecher  
Lautsprechertyp  
3-Wege  
Audio Kanäle  
2,0 Kanäle  
Lautsprecherplatzierung  
Wandmontierbar  
Anzahl des Antriebs  
3  
Anzahl der mid-range Antriebe  
1  
Treiberdurchmesser Mitteltöner (imperial)  
2,54 cm  
Hochtöner  
Ja  
Anzahl der Hochtöner-Antriebe  
1  
Hochtönerdurchmesser  
1,27 cm  
Woofer  
Ja  
Anzahl der Tieftöner-Antriebe  
1  
Tieftönerdurchmesser (imperial)  
13,3 cm  
Verstärker  
Verstärker  
Extern  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  
178 mm

Tiefe  
193 mm  
Höhe  
240 mm  
Gewicht  
4,2 kg  
Verpackungsdaten  
Verpackungsgewicht  
4,67 kg  
Verpackungsbreite  
205 mm  
Verpackungstiefe  
270 mm  
Verpackungshöhe  
465 mm  
Paketgewicht  
4,67 kg  
Lieferumfang  
Garantiekarte  
Ja  
Betriebsanleitung  
Ja  
Montageblöcke enthalten  
Ja  
Sonstige Funktionen  
TV Tuner integriert  
Nein

## Produkteigenschaften

<b>Audiosystem - Typ</b>	Lautsprecher
<b>Lautsprechersystem - Anschluss technik</b>	Kabelgebunden
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Verbindungen - Anschluss typ</b>	Lautsprechereingang (Binding Post)
<b>Service und Support - Typ</b>	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

## Weitere Bilder

