

# LANCOM WLC-2000 - Drahtlosgerät zur Netzwerkverwaltung - 10GbE - 1U - Rack-montierbar

<b>Artikelnummer</b>	999795320
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Der LANCOM WLC-2000 gilt als leistungsfähiges WLAN-Managementgerät, das den Anforderungen moderner Unternehmen gerecht wird. Mit der Möglichkeit, bis zu 2000 Access Points zu verwalten und 4096 VLANs zu unterstützen, bietet er eine hohe Skalierbarkeit für wachsende Netzwerkinfrastrukturen. Sicherheit wird großgeschrieben, mit einer umfassenden Suite von Verschlüsselungsalgorithmen, einschließlich WPA3, um sensible Daten zu schützen. Das Gerät bietet außerdem fortschrittliche Konnektivitätsoptionen, darunter 10-Gigabit-Ethernet- und USB-3.0-Ports, die Hochgeschwindigkeitsverbindungen und vielseitige Netzwerkkonfigurationen gewährleisten. Darüber hinaus ist der WLC-2000 mit einer Reihe von Funktionen zur Optimierung der Netzwerkleistung ausgestattet, wie Quality of Service (QoS), dynamische VLAN-Unterstützung und Fast Roaming. Die Unterstützung zahlreicher Remote-Management-Protokolle sowie innovative Features wie Zero-Touch Deployment und WLAN-Visualisierung vereinfachen das Netzwerkmanagement und den Betrieb. Der LANCOM WLC-2000 ist eine geeignete Lösung für Unternehmen, die ein sicheres, skalierbares und effizient verwaltetes Netzwerk suchen.

## Produkteigenschaften

<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	ECDSA 384-Bit, FIPS 140, WPA3-Enterprise, CRL, EAP-FAST, 256-bit AES-CBC, EAP-TTLS, SHA-1, AES-CCMP, 64-Bit WEP, EAP-TLS, 152-Bit WEP, IKE, WPA2-Enterprise, DTLS, 128-bit AES-CBC, 256-Bit-AES, LEPS-MAC, 3072-Bit-RSA, 192-bit AES-GCM, 3DES-168, 4.096-Bit-RSA, TKIP, MSCHAPv2, 192-bit AES-CBC, 128-Bit WEP, CAST-128, ECDSA 512-bit, WPA, MD5, ECDSA 256-Bit, 128-bit Blowfish, AES-GCM, 256 Bit, SHA-256, SHA-384, WPA3-Personal, 1024-bit RSA, WPA2-Personal, PEAP, RC4, Chacha20-Poly 1305, AES-GCMP, PEAPv1, 128-bit AES-GCM, SHA-512, EAP-GTC, LEPS-U, 2048-bit RSA
<b>Netzwerk/Transportprotokoll</b>	L2TPv3, RTP, ARP, NTP, HTTPs, HTTP, LDRA, IPv6, Bonjour, DNS, SMTP, IPv4, PPPoE, DHCP, DHCPv6
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	2 x USB 3.0 - Type A, 6 x 10/100/1000Base-T - RJ-45 (LAN / DMZ, 1 x serial - RJ-45, 2 x 10 Gigabit Ethernet - SFP+
<b>Kapazität - Kapazität</b>	Verwaltbare Zugriffspunkte: 2000, Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096
<b>Höhe (Rack-Einheiten)</b>	1
<b>Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ</b>	LCOS 10.80
<b>Netzwerk - Typ</b>	Drahtlosgerät zur Netzwerkverwaltung
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Rack-montierbar
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Gewicht</b>	3,5 kg

## Weitere Bilder

