

Lancom GS-2412 2.2 Fully Managed Access Switches 2000 series

Artikelnummer 999969322

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der LANCOM GS-2412 ist ein vielseitiger Gigabit-Ethernet-Switch, der für effiziente Leistung und zuverlässige Konnektivität entwickelt wurde. Mit einer Durchsatzkapazität von 24 Gbit/s unterstützt dieser Switch eine Vielzahl virtueller Schnittstellen, IGMP-Multicast-Gruppen und Link-Aggregation-Ports und ermöglicht so ein nahtloses Netzwerkmanagement. Der GS-2412 ist ideal für professionelle Umgebungen und verfügt über 12 Ports, die zahlreiche Anschlussmöglichkeiten bieten, die für die anspruchsvollen Netzwerklandschaften von heute unerlässlich sind. Dieses Modell profitiert von umfassenden Fernverwaltungsprotokollen wie SNMP, HTTP und SSH, die eine einfache Integration in bestehende Systeme gewährleisten. Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 % eignet er sich für verschiedene Umgebungen, während Funktionen wie VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung und eine benutzerfreundliche Oberfläche seine Funktionalität erweitern. Der mitgelieferte Rack-Montagesatz ermöglicht eine einfache Installation und macht den LANCOM GS-2412 zu einer geeigneten Wahl für robuste und anpassungsfähige Netzwerklösungen.

- **Robuste Leistung**

Mit einem Durchsatz von 24 Gbit/s bietet der LANCOM GS-2412 effektive Datenübertragungsraten, die für anspruchsvolle Anwendungen unerlässlich sind.

- **Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten**

Mit 12 Ports ermöglicht der Switch den gleichzeitigen Anschluss mehrerer Geräte und erhöht so die Netzwerkeffizienz.

- **Flexible Verwaltungsprotokolle**

Unterstützt eine Vielzahl von Fernverwaltungsoptionen wie SNMP, HTTP und SSH und ermöglicht so eine umfassende Netzwerksteuerung.

- **Umweltfreundlich**

Ausgelegt für den Betrieb bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 10 % und 90 %, wodurch Zuverlässigkeit in unterschiedlichen Umgebungen gewährleistet ist.

- **Benutzerfreundliche Funktionen**

VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung und MAC-Adressfilterung verbessern die Benutzerfreundlichkeit und Leistung des Netzwerk-Switches.

Produkteigenschaften

Kapazität - Kapazität	Link-Aggregation-Ports: 16, Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096, IGMP Multicast-Gruppen: 256
Netzwerk - Typ	Switch
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Gewicht	1,06 kg
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Anz. Anschlüsse	12
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Gigabit SFP SFP, 1 x Konsole RJ-45, 10 x 1000Base-T RJ-45
Ports - Typ	10/100/1000
Leistungsaufnahme im Betrieb	14 Watt
Untertyp	Gigabit Ethernet
Farbkategorie	Schwarz
Ports (zweite) - Typ	1 Gigabit SFP
Leistung	Durchsatz: 24 Gbps
Software - Typ	LANCOM Management System

Weitere Bilder

