

APC Back-UPS BE Series BE1050G2 USV Wandmontage / Aufputzmontage USB-C + USB-A Wechselstrom 230 V 600 Watt 1050 VA 9 Ah Ausgangsanschlüsse: 8 Frankreich Schwarz

Artikelnummer	900040588
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

APC Back-UPS BE Series BE1050G2 USV Wandmontage / Aufputzmontage USB-C + USB-A Wechselstrom 230 V 600 Watt 1050 VA 9 Ah Ausgangsanschlüsse: 8 Frankreich Schwarz

Produktbeschreibung:

USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - Wandmontage / Aufputzmontage

Farbe

Schwarz

Lokalisierung

Frankreich

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie

Offline

Eingangsspannung

Wechselstrom 230 V

Eingangsspannungsbereich

Wechselstrom 180-266 V

Vorhandene Spannung

50/60 Hz \pm 1Hz

Nötige Frequenz

47 - 63 Hz

Eingangsanschlüsse

1

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

6 x Strom CEE 7/5 (UPS)

2 x Strom CEE 7/5 (USV und Überspannung)

1 x 4-polig USB Typ A 2.4 A

1 x 24 pin USB-C

Ausgangsspannung

Wechselstrom 230 V \pm 8% - 50/60 Hz

Elektrischer Strom max.

5.7 A
Leistungskapazität
600 Watt / 1050 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Ethernet 10/100Base-TX - RJ-45
Ausgabe Wellenform
Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz
Ja
Energie-Nennleistung
310 Joules
Schutzschaltung
Trennschalter
Effizienz
80% at 100% Load
Batterie
Technologie
Bleisäure
Kapazität
9 Ah
Laufzeit (bis zu)
1.49 min bei 600 Watts
11 min bei 240 Watt
28 min bei 119 Watt
92 min bei 40 Watt
Übertragungszeit
10 ms
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert
Schutzklasse Ausrüstung
100000 Euro
Besonderheiten
Vom Nutzer austauschbare Batterien, LED-Anzeiger, hörbarer Alarm
Kennzeichnung
EAC, EN 62040-2:2006+AC:2006, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021, EN/IEC 62040-2:2018, EU RoHS, REACH, China RoHS, IP20
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90% RH
Geräuschentwicklung
45 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
36,5 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
4,6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite
44,1 cm
Transporttiefe
18,6 cm
Transporthöhe
19 cm
Transportgewicht
5,1 kg

Produkteigenschaften

Laufzeit (bis zu)	92 min bei 40 Watt, 28 min bei 119 Watt, 11 min bei 240 Watt, 1.49 min bei 600 Watts
UPS-Technologie	Offline
Gestellte Leistung	600 Watt
Farbe	Schwarz
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Wandmontage / Aufputzmontage
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	8
Leistung (VA)	1050 VA
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

