

Allied Telesis CentreCOM FS980M/9PS Switch L3 managed 8 x 10/100 PoE+ + 1 x Combo Gigabit SFP Uplink an Rack montierbar 150 W



Artikelnummer 999945322

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Allied Telesis CentreCOM FS980M/9PS Switch L3 managed 8 x 10/100 PoE+ + 1 x Combo Gigabit SFP Uplink an Rack montierbar 150 W

Produktbeschreibung:

Allied Telesis CentreCOM FS980M/9PS - Switch -
L3 - managed - 8 x 10/100 (PoE+) + 1 x Combo Gigabit
SFP (Uplink) - an Rack montierbar - PoE+ (150 W)

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 9 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar

Gehäusotyp

An Rack montierbar

Untertyp

Fast Ethernet

Ports

8 x 10/100 (PoE+) + 1 x Combo Gigabit SFP (Uplink)

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

PoE-Budget

150 W

Leistung

Switching Fabric-Bandbreite: 3,6 Gbit/s

Übertragungsleistung: 2,68 Mpps

Mehrfachbandbreite: 4 Gbit/s

Kapazität

QoS-Hardwarewarteschlangen pro Port: 8

Größe der MAC-Adresstabelle

16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

10.000 Byte

Routing Protocol

RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, MLDv2, MLD, CIDR

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI, SNMP 6, SSH 6

Verschlüsselungsalgorithmus

DES, Dreifach DES, RSA, MD5, TLS, SHA-1, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS, TLS 1.2

Authentifizierungsmethode

Secure Shell (SSH), RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2)

Leistungsmerkmale

ARP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, SNMP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client, Management Information Base (MIB), Dynamic VLAN Support (GVRP), Network Access Control (NAC), Verhindern von Schleifenbildung, Strict Priority (SP), 802.1x-Authentifizierung, IP-Quellwächter, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Virtual Chassis Stacking (VStack), Bridge protocol data unit (BPDU), Logical Link Control, Internet Control Message Protocol (ICMP), Control Plane Prioritization (CPP), Secure Copy (SCP), Allied Telesis Management Framework (AMF), Management Information Base (MIB) II, Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Network Timing Protocol (NTP), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), DNS-Klient, NTP-Klient

Produktzertifizierungen

IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, X.509, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.1AX

RAM

512 MB

Flash-Speicher

128 MB

Statusanzeiger

Status

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

8 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ - 15.4 W

1 x 1000Base-X SFP Uplink

1 x Konsole RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Verschiedenes

Produktzertifizierungen

TUV, C-Tick, EN55024, EN55022 Klasse A, FCC Part 15 B, UL 60950-1 Second Edition, cULus, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, AS/NZS CISPR22:2006

Lokalisierung

Europa

Maße und Gewicht

Breite

21 cm

Tiefe

27,5 cm

Höhe

42,5 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 90% (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur

-20 °C

Max. Lagertemperatur

60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Anz. Anschlüsse	9
Statusanzeiger	Status
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, DES, SHA-1, SSL 3.0, TLS, TTLS, SSL 2.0, MD5, Dreifach DES, PEAP, RSA
Netzwerk - Typ	Switch
Leistung	Übertragungsleistung: 2,68 Mpps, Mehrfachbandbreite: 4 Gbit/s, Switching Fabric-Bandbreite: 3,6 Gbit/s
Kapazität - Kapazität	QoS-Hardwarewarteschlangen pro Port: 8
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Farbkategorie	Grau
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 1000Base-X SFP Uplink, 8 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ - 15.4 W, 1 x Konsole RJ-45
Ports - Typ	10/100 (PoE+)
Ports (zweite) - Typ	Combo Gigabit SFP (Uplink)
Flash-Speicher - Installierte Größe	128 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge

Weitere Bilder

