

StarTech.com DisplayPort KVM Switch 4K 60Hz DP 1.2 HDCP 1.4 EDID Management USB 3.0 2-Port STARTECH.COM Hub Umschalter



Artikelnummer	900042905
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Der StarTech.com P2AD122-KVM-SWITCH wurde entwickelt, um nahtloses Umschalten zwischen mehreren Geräten bei gleichbleibender Videoausgabequalität zu ermöglichen. Mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten steigert er die Effizienz jedes Arbeitsbereichs. Der KVM-Switch ermöglicht die einfache Verwaltung von bis zu vier Schnittstellen, darunter DisplayPort-Ein- und Ausgänge, USB-Geräte und Audioeingänge, und wird so den unterschiedlichen Anforderungen der Benutzer gerecht. Mit seinem robusten Stahlgehäuse und der Konformität mit verschiedenen Normen wie FCC und RoHS gewährleistet dieser Switch eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen. Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und einer Lagertemperatur von -20 °C bis 60 °C ist er für unterschiedliche Bedingungen ausgelegt. Der Switch verfügt außerdem über praktische Funktionen wie einen Auto-Scan-Modus und Hotkey-Funktionen, die ihn benutzerfreundlich und effizient machen. Mit einer mittleren Ausfallzeit von 130.000 Stunden ist der StarTech.com P2AD122-KVM-SWITCH eine zuverlässige Wahl für alle, die robuste KVM-Netzwerkösungen benötigen.

- **Videoqualität**
Unterstützt Videoauflösungen bis zu 3840 x 2160 bei einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und sorgt so für gestochen scharfe und lebendige Bilder auf allen angeschlossenen Geräten.
- **Vielseitige Konnektivität**
Verfügt über eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter DisplayPort-Ein- und -Ausgang, USB und Audio-Schnittstellen, um unterschiedlichen Nutzungsanforderungen gerecht zu werden.
- **Robustes Design**
Mit einem Stahlgehäuse konstruiert, das die Haltbarkeit erhöht und Schutz vor Umwelteinflüssen bietet.
- **Benutzerfreundliche Funktionalität**
Mit praktischen Funktionen wie dem Auto-Scan-Modus und Hotkey-Funktionen für den einfachen Wechsel zwischen angeschlossenen Geräten.
- **Zuverlässige Leistung**
Bietet eine mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen von 130.000 Stunden und demonstriert damit lang anhaltende Zuverlässigkeit für den Dauereinsatz.

Produkteigenschaften

Gewicht	640 g
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Anz. Anschlüsse	2
Statusanzeiger	Port Status
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x Audioeingang Stereoklinke 3,5 mm, 1 x DisplayPort-Ausgang Konsole, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type B, 4 x USB 2.0 Type A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 x Kopfhörer Stereoklinke 3,5 mm, 2 x DisplayPort-Eingang
Leistungsaufnahme im Betrieb	36 Watt
Ports - Typ	KVM/Audio/USB
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Farbe	Schwarz
Netzwerk - Typ	KVM-/Audio-/USB-Switch
Untertyp	KVM
Farbkategorie	Schwarz
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	3840 x 2160

Weitere Bilder

